

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP CHL8-40LDWSC - многоступенчатый горизонтальный  
насос 1,5 кВт, 220 В, PN 10, до 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL8-40LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL8-40LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL8-40LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP CHL8-40LDWSC - многоступенчатый горизонтальный насос 1,5 кВт, 220 В, PN 10, до 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL8-40LDWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Модель серии CHL8 выполнена в моноблочном исполнении и работает как центробежный насос. Конструкция ориентирована на инженерные системы, требующие стабильной подачи жидкости при заданных параметрах напора и расхода.

Характеристики модели: номинальный расход 8 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 35 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, питание 220 В. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надёжность в водяных системах. Резьбовое присоединение ВР (2" - 2"), рабочее давление PN 10, максимальная температура среды 70 °С, частота вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Масса изделия 25 кг. Модельный код CHL8-40LDWSC используется для подбора оборудования с требуемыми гидравлическими параметрами и исполнением.

Насос подходит для компактного монтажа в трубопроводных узлах, повышающих станциях и инженерных контурах с холодной, горячей водой и отопительными средами в пределах указанных параметров, не требуя встроенной автоматизации.

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Серия:** CHL8.
- **Номинальный расход:** 8 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 35 м.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Питание:** 220 В.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Максимальная температура:** 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.

## **Ключевые особенности CNP CHL8-40LDWSC**

- **Конструкция:** Горизонтальное моноблочное центробежное исполнение.
- **Присоединение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Материалы:** Корпус и патрубки из нержавеющей стали.
- **Гидравлика:** Напор 35 м, расход 8 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропитание:** 220 В, мощность 1,5 кВт.
- **Температурный режим:** До 70 °С.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Привод:** Без частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос CNP CHL8-40LDWSC применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, где требуется горизонтальный многоступенчатый насос с резьбовым присоединением и рабочим давлением PN 10. Оборудование подходит для перекачки воды в инженерных сетях зданий, технологических линиях и узлах повышения давления. Конструкция с корпусом из нержавеющей стали рассчитана на работу с водой в пределах 70 °С, обеспечивая стабильные напорно-расходные характеристики при компактном моноблочном исполнении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики CNP CHL8-40LDWSC - многоступенчатый горизонтальный насос 1,5 кВт, 220 В, PN 10, до 70 °С, нержавеющая сталь**

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	35
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	220
Масса, кг	25
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL8
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHL8
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHL8-40LDWSC
Артикул производителя	CHL8-40LDWSC
Артикул	930068323
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP CHL8-40LDWSC - многоступенчатый горизонтальный насос 1,5 кВт, 220 В, PN 10, до 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>