

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12-30LDWSC 1,8 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL12-30LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL12-30LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL12-30LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12-30LDWSC 1,8 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12-30LDWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Моноблочное горизонтальное исполнение с центробежным принципом работы и резьбовым подключением 2" – 2" (присоединение ВР) обеспечивает удобный монтаж в совместимые трубопроводные линии.

Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают стойкость к воздействию среды и надежную работу в инженерных сетях. Технические параметры: номинальный расход 12 м³/ч, номинальный напор 29,5 м, максимальная температура рабочей среды 70 °С, номинальное давление PN 10. Электродвигатель мощностью 1,8 кВт работает от однофазной сети 220 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Масса устройства 25 кг.

Модель рассчитана на стандартный режим работы без встроенного частотного преобразователя. Артикул производителя CHL12-30LDWSC и серия CHL12 позволяют точно идентифицировать модификацию в линейке CNP.

Ключевые особенности CHL12-30LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Подключение:** Резьба 2" – 2", присоединение ВР.
- **Электропитание:** 220 В однофазное, мощность 1,8 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 12 м³/ч, номинальный напор 29,5 м.
- **Рабочие условия:** Максимальная температура рабочей среды 70 °С, давление PN 10.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная многоступенчатая схема перекачивания воды. Благодаря нержавеющей стали корпуса и патрубкам, он применяется в стационарных трубопроводных линиях с требованиями к стойкости материалов. Горизонтальное исполнение упрощает размещение в составе насосных узлов и технологических блоков.

Модель одинаково эффективна для бытовых и инженерных сетей с признакам 12 м³/ч и напором 29,5 м при рабочей температуре до 70 °С. Подходит для систем, где требуется центробежный многоступенчатый агрегат без встроенной регулировки частоты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12-30LDWSC 1,8 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	29,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	12
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,8
Напряжение, В	220
Масса, кг	25
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12; CHL12-30LDWSC
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL12
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL12-30LDWSC
Артикул	930068332
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12-30LDWSC 1,8 кВт
1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>