

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15-
10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL15-10LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL15-10LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL15-10LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15-10LDWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Моноблочное горизонтальное исполнение с центробежным принципом работы и резьбовым подключением 2" – 2" (присоединение ВР) обеспечивает удобный монтаж в совместимые трубопроводные линии.

Корпус и патрубки из нержавеющей стали предотвращают коррозию и обеспечивают надежность в инженерных системах. Технические параметры: номинальный расход 15 м³/ч, номинальный напор 9 м, максимальная температура рабочей среды 70 °С, номинальное давление PN 10. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает от однофазной сети 220 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Масса устройства 20 кг.

Модель рассчитана на стандартный режим работы без встроенного частотного преобразователя. Артикул производителя CHL15-10LDWSC и серия CHL15 позволяют точно идентифицировать модификацию в линейке CNP.

Ключевые особенности CHL15-10LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Подключение:** Резьба 2" – 2", присоединение ВР.
- **Электропитание:** 220 В однофазное, мощность 1,1 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 15 м³/ч, номинальный напор 9 м.
- **Рабочие условия:** Максимальная температура рабочей среды 70 °С, давление PN 10.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная многоступенчатая схема перекачивания воды. Благодаря нержавеющей стали корпуса и патрубкам, он применяется в стационарных трубопроводных линиях с требованиями к стойкости материалов. Горизонтальное исполнение упрощает размещение в составе насосных узлов и технологических блоков.

Модель одинаково эффективна для бытовых и инженерных сетей с расходом 15 м³/ч и напором 9 м при рабочей температуре до 70 °С. Подходит для систем, где требуется центробежный многоступенчатый агрегат без встроенной регулировки частоты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

| | |
|--|--|
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 9 |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 15 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 70 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Масса, кг | 20 |
| Материал патрубков | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Резьба | 2" - 2" |
| P_u , кгс/см ² | 10 |
| Тип присоединения | ВР |
| Модель | Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15; CHL15-10LDWSC |
| Вид | Горизонтальный |
| Исполнение | Моноблочный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Тип | Центробережный |
| Назначение | ХВС, ГВС, отопление |
| Серия | CHL15 |
| Страна производства | КНР |
| Артикул производителя | CHL15-10LDWSC |
| Артикул | 930068340 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15-10LDWSC 1,1 кВт
1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>