

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-
10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL20-10LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL20-10LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL20-10LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL20-10LDWSC предназначен для систем ХВС, ГВС и отопления. Моноблочная конструкция с корпусом и патрубками из нержавеющей стали обеспечивает надежную работу при перекачивании воды температурой до 70 °С. Присоединение ВР 2" - 2" рассчитано на давление Ру 10 кгс/см².

Гидравлические параметры насоса: номинальный расход 20 м³/ч, номинальный напор 10 м. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает от однофазной сети 220 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Эта конфигурация обеспечивает стабильную подачу воды в системах с умеренным напором и производительностью.

Насос применяется в инженерных сетях зданий, небольших насосных узлах и технологических схемах, где требуется надежное поддержание заданного расхода и напора. Нержавеющая сталь в конструкции гарантирует долговечность при длительной эксплуатации.

Ключевые особенности CHL20-10LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР 2" - 2".
- **Давление:** Ру 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Расход:** 20 м³/ч.
- **Напор:** 10 м.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Напряжение:** 220 В.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 21 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Устройство используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления с горизонтальной установкой. Компактная моноблочная конструкция с резьбовым подключением идеальна для внутридомовых инженерных сетей, насосных узлов и технологических линий, где необходим устойчивый режим перекачивания воды с температурой до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	10
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	20
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	220
Масса, кг	21
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL20
Страна производства	КНР
UPC	CHL20-10LDWSC
Артикул производителя	CHL20-10LDWSC
Артикул	930068342
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>