

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-  
20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL20-20LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL20-20LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL20-20LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL20-20LDWSC предназначен для систем ХВС, ГВС и отопления. Моноблочная конструкция с корпусом и патрубками из нержавеющей стали обеспечивает надежную работу при перекачивании воды температурой до 70 °С. Присоединение ВР 2" - 2" рассчитано на давление Ру 10 кгс/см<sup>2</sup>.

Гидравлические параметры насоса: номинальный расход 20 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 22 м. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от однофазной сети 220 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Эта конфигурация обеспечивает стабильную подачу воды в системах с повышенным напором.

Насос применяется в инженерных сетях зданий, насосных узлах и технологических схемах, где требуется поддержание заданного расхода при значительном напоре. Нержавеющая сталь в конструкции гарантирует долговечность при длительной эксплуатации в водяных системах.

### **Ключевые особенности CHL20-20LDWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР 2" - 2".
- **Давление:** Ру 10 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Расход:** 20 м<sup>3</sup>/ч.
- **Напор:** 22 м.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Напряжение:** 220 В.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 28 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Устройство используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления с горизонтальной установкой. Компактная моноблочная конструкция с резьбовым подключением идеальна для внутридомовых инженерных сетей, насосных узлов высокого напора и технологических линий, где необходим устойчивый режим перекачивания воды с температурой до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	22
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	20
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Масса, кг	28
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL20
Страна производства	КНР
UPC	CHL20-20LDWSC
Артикул производителя	CHL20-20LDWSC
Артикул	930068343
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>