

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-
20LDWSC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHLF2-20LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF2-20LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF2-20LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-20LDWSC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF2-20LDWSC предназначен для систем ХВС, ГВС и отопления. Компактная моноблочная конструкция с корпусом и патрубками из нержавеющей стали обеспечивает надежную работу при перекачивании воды температурой до 70 °С. Присоединение ВР 1" - 1" рассчитано на давление Ру 10 кгс/см².

Гидравлические параметры насоса: номинальный расход 2 м³/ч, номинальный напор 15 м. Электродвигатель мощностью 0,37 кВт работает от однофазной сети 220 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Такая конфигурация подходит для компактных систем с умеренным напором.

Насос применяется в инженерных сетях небольших объектов, локальных насосных узлах и технологических схемах, где требуется компактная подача воды. Нержавеющая сталь в конструкции гарантирует долговечность при длительной эксплуатации.

Ключевые особенности CHLF2-20LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР 1" - 1".
- **Давление:** Ру 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Расход:** 2 м³/ч.
- **Напор:** 15 м.
- **Мощность:** 0,37 кВт.
- **Напряжение:** 220 В.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 15 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Устройство используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления с горизонтальной установкой. Компактная моноблочная конструкция с резьбовым подключением идеальна для внутридомовых инженерных сетей малых объектов, локальных насосных узлов и технологических линий, где необходим устойчивый режим перекачивания воды с температурой до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-20LDWSC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	15
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение, В	220
Масса, кг	15
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10
Резьба	1" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHLF2
Страна производства	КНР
UPC	CHLF2-20LDWSC
Артикул производителя	CHLF2-20LDWSC
Артикул	930068401
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-20LDWSC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>