

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHLF2-60LDWSC насос многоступенчатый
горизонтальный
(CNP CHLF2-60LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF2-60LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF2-60LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHLF2-60LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Насос CHLF2-60LDWSC — многоступенчатый горизонтальный центробежный насос моноблочного исполнения для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Из линейки CHLF2 рассчитан на подачу рабочей среды до 70 °С при номинальном давлении 10 кгс/см². Корпус и патрубки изготовлены из нержавеющей стали для стойкости к коррозии и надежной работы в инженерных системах.

Параметры модели обеспечивают стабильную циркуляцию в водопроводных и отопительных контурах: номинальный расход 2 м³/ч, номинальный напор 44 м, мощность электродвигателя 0,75 кВт при напряжении 220 В. Частота вращения вала 2900 об/мин без частотного преобразователя. Подключение выполнено резьбой 1" - 1" с типом ВР. Масса 17 кг позволяет удобно устанавливать прибор в инженерных системах.

Артикул 930068405 и производственный код CHLF2-60LDWSC идентифицируют конкретную модификацию в линейке CNP CHLF2. Насос предназначен для работы с водой в системах ХВС, ГВС и отопления, где требуется сочетание горизонтального исполнения, многоступенчатой схемы и нержавеющей элементов проточной части.

Ключевые особенности CHLF2-60LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Горизонтальное, моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Номинальный расход:** 2 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 44 м.
- **Мощность электродвигателя:** 0,75 кВт.
- **Напряжение питания:** 220 В.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР, резьба 1" - 1".
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопительных контурах с горизонтальной установкой и требуемым стабильным напором. Подходит для инженерных систем с рабочей средой до 70 °С и давлением до 10 кгс/см². Многоступенчатая конструкция обеспечивает поддержание напора при небольшом расходе в технологических и бытовых системах, циркуляционных линиях и трубопроводных участках с резьбовыми соединениями 1" - 1" типа ВР. Нержавеющий корпус обеспечивает прочность проточной части и совместимость с водяной средой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHLF2-60LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Номинальный напор $H_{ном}$, м	44
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	220
Масса, кг	17
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF2
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLF2-60LDWSC
Артикул	930068405
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHLF2-60LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>