

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF12-30LDWSC 1,8 кВт, 220 В, 12 м³/ч, 29,5 м, нержавеющая сталь
(CNP CHLF12-30LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF12-30LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF12-30LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF12-30LDWSC 1,8 кВт, 220 В, 12 м³/ч, 29,5 м, нержавеющая сталь

Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF12-30LDWSC предназначен для мощной подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопительных контурах. Моноблочная конструкция с корпусом и патрубками из нержавеющей стали рассчитана на работу с рабочей средой до 70 °С при давлении P_u 10 кгс/см². Номинальный расход 12 м³/ч и напор 29,5 м обеспечивают уверенную подачу на значительные расстояния и высоты в больших сетях. Электродвигатель мощностью 1,8 кВт работает от сети 220 В с частотой вращения 2900 об/мин. Подключение через внутреннюю резьбу 1 1/2" - 1 1/2" (тип ВР) упрощает монтаж в стандартные трубопроводные системы. Масса 25 кг. Без частотного преобразователя.

Ключевые особенности CHLF12-30LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос горизонтального исполнения.
- **Серия:** CHLF12.
- **Назначение:** Холодное и горячее водоснабжение, отопительные системы.
- **Мощность:** 1,8 кВт.
- **Питание:** 220 В.
- **Номинальный расход:** 12 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 29,5 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Тип присоединения:** ВР.
- **Резьба:** 1 1/2" - 1 1/2".
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 25 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос подходит для систем холодного и горячего водоснабжения с большим объёмом подачи и повышенными требованиями к напору, а также отопительных контурах с рабочей средой до 70 °С. Используется в бытовых и промышленных сетях для напорного распределения воды в многоэтажных зданиях и для дальних магистралей. Моноблочная горизонтальная конструкция удобна для размещения в техподмещениях и узлах обвязки. Резьбовые соединения позволяют быстро встроить насос в трубопроводные системы. Многоступенчатая схема обеспечивает высокий напор при сохранении большого расхода, делая модель оптимальной для ответственных систем водообеспечения и циркуляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF12-30LDWSC 1,8 кВт, 220 В, 12 м³/ч, 29,5 м, нержавеющая сталь

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	12 м ³ /ч
Номинальный напор	29,5 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	1,8 кВт
Напряжение	220 В
Масса	25 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рy	10 кгс/см ²
Резьба	1 1/2" - 1 1/2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF12
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF12
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLF12-30LDWSC
Артикул	930068432
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF12-30LDWSC 1,8 кВт, 220 В, 12 м³/ч, 29,5 м, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>