

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-
10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHLF20-10LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF20-10LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF20-10LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF20-10LDWSC центробежного типа предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопительных контурах. Насос моноблочного исполнения с нержавеющей корпусом и патрубками обеспечивает надежную работу при максимальной температуре рабочей среды до 70 °С и рабочем давлении 10 кгс/см². Резьбовое подключение 2" - 2" позволяет интегрировать насос в совместимые трубопроводные системы.

Технические характеристики: номинальный расход 20 м³/ч, номинальный напор 10 м, мощность электродвигателя 1,1 кВт при питании однофазной сети 220 В. Вал вращается с частотой 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Масса насоса 17,5 кг. Серия CHLF20 с артикулом CHLF20-10LDWSC используется в бытовых и коммерческих водяных и отопительных системах, требующих горизонтального монтажа с высокой производительностью по расходу.

Ключевые особенности CNP CHLF20-10LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** Холодное и горячее водоснабжение, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 220 В, 1,1 кВт.
- **Рабочие параметры:** Номинальный расход 20 м³/ч, номинальный напор 10 м, давление 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Подключение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 17,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах с горизонтальной установкой. Модель предназначена для инженерных систем, требующих расход 20 м³/ч с напором 10 м и рабочей температурой до 70 °С. Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает стойкость в водяных системах с резьбовым подключением 2" - 2". Насос подходит для циркуляции и перекачивания воды в коммерческих и бытовых установках с высокими требованиями к объему перекачивания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный напор $H_{ном}$	10 м
Номинальный расход $Q_{ном}$	20 м ³ /ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Напряжение	220 В
Масса	17,5 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
P_u , кгс/см ²	10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	Холодное и горячее водоснабжение, отопление
Серия	CHLF20
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF20-10LDWSC
Артикул производителя	CHLF20-10LDWSC
Артикул	930068450
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>