

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-
20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHLF20-20LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF20-20LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF20-20LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LDWSC предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный насос горизонтального исполнения с резьбовым подключением ВР 2" - 2" и корпусом из нержавеющей стали. Насос работает при номинальном расходе 20 м³/ч и номинальном напоре 22 м, обеспечивая стабильную подачу жидкости в инженерных системах различного масштаба.

Оснащён электродвигателем мощностью 2,2 кВт и работает от сети 220 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды составляет 70 °С при рабочем давлении PN 10. Патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надёжность контактирующих элементов. Артикул производителя CHLF20-20LDWSC, внутренний артикул 930068451, производство КНР. Масса изделия 27 кг.

Ключевые особенности CNP CHLF20-20LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Горизонтальный, моноблочный.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Подача:** Номинальный расход 20 м³/ч.
- **Напор:** Номинальный напор 22 м.
- **Питание:** 220 В, 2,2 кВт.
- **Температура среды:** До 70 °С.
- **Подключение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Рабочее давление:** PN 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с требованиями к горизонтальной установке и резьбовому подключению. Насос подходит для перекачивания воды в инженерных сетях, обеспечивая заданные расход и напор в компактном монтажном пространстве.

Многоступенчатая центробежная конструкция позволяет использовать его в типовых водяных системах, где требуются стабильные гидравлические параметры и надёжная работа при температуре рабочей среды до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали гарантируют долговечность в системах с водой как рабочей средой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	22
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	20
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Масса, кг	27
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHLF20
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF20-20LDWSC
Артикул производителя	CHLF20-20LDWSC
Артикул	930068451
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LDWSC 2,2 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>