

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-
30LDWPC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с
чугунными патрубками
(CNP CHLFT2-30LDWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT2-30LDWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT2-30LDWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LDWPC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LDWPC предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный насос горизонтального исполнения с резьбовым подключением ВР 1" - 1" и корпусом из нержавеющей стали. Насос рассчитан на номинальный расход 2 м³/ч и номинальный напор 22 м, обеспечивая стабильную подачу жидкости в инженерных системах компактного формата.

Работает от сети 220 В с электродвигателем мощностью 0,37 кВт и частотой вращения вала 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды составляет 70 °С при рабочем давлении PN 10. Отличительная особенность - чугунные патрубки, что выделяет эту модификацию среди однотипных насосов серии. Артикул производителя CHLFT2-30LDWPC, внутренний артикул 930068502, производство КНР. Масса изделия 15 кг.

Ключевые особенности CNP CHLFT2-30LDWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Горизонтальный, моноблочный.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Подача:** Номинальный расход 2 м³/ч.
- **Напор:** Номинальный напор 22 м.
- **Питание:** 220 В, 0,37 кВт.
- **Температура среды:** До 70 °С.
- **Подключение:** ВР, резьба 1" - 1".
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Рабочее давление:** PN 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с требованиями к горизонтальной установке и резьбовому подключению. Насос подходит для перекачивания воды в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством, обеспечивая стабильную работу при заданных расходе и напоре.

Многоступенчатая центробежная конструкция позволяет использовать его в типовых водяных системах, где важны компактность, устойчивые гидравлические параметры и надёжная работа при температуре рабочей среды до 70 °С. Корпус из нержавеющей стали и чугунные патрубки обеспечивают долговечность в системах с водой как рабочей средой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LDWPC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

| | |
|--|--|
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 22 |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 2 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 70 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 220 |
| Масса, кг | 15 |
| Материал патрубков | Чугун |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Резьба | 1" - 1" |
| P_u , кгс/см ² | 10 |
| Тип присоединения | ВР |
| Модель | Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2 |
| Вид | Горизонтальный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Исполнение | Моноблочный |
| Тип | Центробежный |
| Назначение | ХВС, ГВС, отопление |
| Серия | CHLF(T)2 |
| Страна производства | КНР |
| UPC | CNP CHLFT2-30LDWPC |
| Артикул производителя | CHLFT2-30LDWPC |
| Артикул | 930068502 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LDWPC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>