

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT4-  
30LDWPC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с  
чугунными патрубками  
(CNP CHLFT4-30LDWPC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLFT4-30LDWPC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLFT4-30LDWPC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT4-30LDWPC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**

Насос CNP CHLFT4-30LDWPC — это горизонтальный многоступенчатый центробежный насос моноблочного исполнения для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Предназначен для перекачивания воды и совместимых теплоносителей с номинальным расходом 4 м<sup>3</sup>/ч и номинальным напором 23,5 м. Компактное горизонтальное размещение, резьбовое подключение и рабочее давление до PN 10 делают его удобным решением для инженерных систем.

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, патрубки — из чугуна. Такая конструкция обеспечивает стойкость и надежность элементов присоединения. Присоединение осуществляется резьбой 1 1/4" - 1", питание от сети 220 В, мощность электродвигателя 0,55 кВт. Частота вращения вала — 2900 об/мин без частотного преобразователя. Максимальная температура рабочей среды составляет 70 °С, масса 15 кг.

Модель серии CHLF(T)4 используется в инженерных контурах, где требуется компактный многоступенчатый насос с горизонтальным исполнением и параметрами, подходящими для бытовых и общетехнических систем водоснабжения и отопления.

### **Ключевые особенности CNP CHLFT4-30LDWPC**

- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый.
- **Исполнение:** Горизонтальное, моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Питание:** 220 В, 0,55 кВт.
- **Подключение:** Резьба 1 1/4" - 1", тип присоединения ВР.
- **Рабочие параметры:** Номинальный расход 4 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 23,5 м, PN 10.
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 15 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, контурах отопления с требованием горизонтальной установки и подачи воды под заданным давлением. Он подходит для перекачивания жидкости в составе инженерных сетей частных, коммерческих и технических объектов.

Может использоваться в узлах повышения давления, распределительных контурах и других системах, где важны компактное моноблочное исполнение, резьбовое подключение и рабочая температура среды до 70 °С. Корпус из нержавеющей стали и чугунные патрубки обеспечивают надежность в типовых водяных системах с совместимыми параметрами присоединения.

Горизонтальная компоновка позволяет удобно монтировать насос в ограниченном пространстве, а многоступенчатая схема обеспечивает стабильный напор при сравнительно небольшом расходе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT4-30LDWPC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	23,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	4
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Масса, кг	15
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
PN	10
Резьба	1 1/4" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)4; CNP CHLFT4-30LDWPC
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)4
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLFT4-30LDWPC
Артикул производителя	CHLFT4-30LDWPC
Артикул	930068512
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT4-30LDWPC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>