

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)4-  
60LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с  
чугунными патрубками  
(CNP CHLFT4-60LDWPC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLFT4-60LDWPC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLFT4-60LDWPC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)4-60LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CHLF(T)4-60LDWPC предназначен для перекачивания чистой неагрессивной жидкости в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции, охлаждения, водонагрева, водоочистки и фильтрации. Конструкция рассчитана на работу с жидкостями без взвешенных, твёрдых, абразивных или волокнистых включений в диапазоне pH 5 - 9. Модель выполнена в моноблочном исполнении с четырёхступенчатой схемой для получения стабильного напора при подаче воды и технологических жидкостей: номинальная подача 4 м³/ч, номинальный напор 47 м, максимальный напор 47 м, мощность 1,1 кВт, 2900 об/мин.

Насос питается от 220 В однофазной сети, имеет резьбовые входные и выходные соединения: вход 1 1/4" ВР, выход 1" ВР. Рабочее давление до 10 бар. Корпус из нержавеющей стали, патрубки из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к коррозии. Температура рабочей среды может достигать 70 °С, окружающей среды - до +40 °С. Степень защиты IP55, класс изоляции F, двигатель оснащён встроенным конденсатором без частотного преобразователя.

Назначение насоса - системы водоснабжения жилищно-коммунального и промышленного назначения с требованием горизонтальной установки и устойчивой работы. Применяется в насосных станциях, системах поддержания давления, циркуляционных и технологических контурах водоподачи. Компактное моноблочное исполнение с многоступенчатой гидравлической частью позволяет использовать его в трубопроводных системах с резьбовой обвязкой.

### **Ключевые особенности CHLFT4-60LDWPC**

- **Тип:** Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление, циркуляция, охлаждение, водонагрев, водоочистка.
- **Гидравлика:** 4 ступени, подача 4 м³/ч, напор 47 м (макс. 47 м).
- **Питание:** 220 В, мощность 1,1 кВт, однофазный.
- **Присоединение:** ВР, вход 1 1/4", выход 1".
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо нержавеющая сталь, патрубки чугун.
- **Эксплуатация:** Температура рабочей среды до 70 °С, pH 5 - 9, давление до 10 бар.
- **Защита:** IP55, класс F, встроенный конденсатор.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, установках повышения давления, циркуляционных и охлаждающих линиях. Подходит для перекачивания чистой воды, минеральной воды и маловязких жидкостей, не агрессивных к нержавеющей стали. Применяется в коммунальных и промышленных системах, на объектах водоподготовки, фильтрации и технологической подачи воды. Горизонтальное исполнение с резьбовыми соединениями упрощает встраивание в трубопроводные системы. Ограничения по рабочей среде, температуре и рН позволяют использовать насос в штатных режимах без твёрдых и волокнистых включений, что делает его уместным для насосных станций, систем водоснабжения и циркуляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)4-60LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**

Масса, кг	17
Вес	17 кг
Тип присоединения	ВР
Ру, кгс/см <sup>2</sup>	10
Резьба	1 1/4" - 1"
Входное отверстие	1 1/4" ВР
Выходное отверстие	1" ВР
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал патрубков	Чугун
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Нержавеющая сталь/чугун
Количество ступеней	4
Номинальный расход Q <sub>ном</sub> , м.куб./ч	4
Номинальный напор H <sub>ном</sub> , м	47
Частотный преобразователь	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Частота вращения вала	2900 об/мин
Максимальная производительность	7 м³/ч
Максимальный напор	47 м
Напряжение, В	220
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Двигатель	Однофазный
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Максимальное рабочее давление	10 Атм
Температура жидкости	-15...+70 °С
Температура окружающей среды	+1...+40 °С
Уровень pH	5...9
Класс защиты	IP55
Страна производства	КНР
Класс изоляции	F
Страна бренда	Китай
Страна производитель	Китай
Серия	CHLF(T)4
Назначение	ХВС, ГВС, отопление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Исполнение	Моноблочный
Вид	Горизонтальный
Тип насоса	Центробежный многоступенчатый
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)4; CHLF(T)4-60LDWPC
Производитель	CNP
Артикул	930068515
Артикул производителя	CHLFT4-60LDWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)4-60LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>