

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-  
30LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь,  
чугунные патрубки  
(CNP CHLFT8-30LDWPC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLFT8-30LDWPC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLFT8-30LDWPC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-30LDWPC 1,1 кВт 1х220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь, чугунные патрубки**

Центробежный моноблочный насос серии CHLF(T)8 предназначен для перекачивания воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Модель CHLF(T)8-30LDWPC обеспечивает номинальный расход 8 м<sup>3</sup>/ч при напоре 27 м, работает от сети 220 В с мощностью электродвигателя 1,1 кВт. Выдерживает рабочую температуру до 70 °С, что позволяет применять насос в инженерных системах с повышенной температурой среды.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, патрубки - из чугуна. Резьбовое подключение 1 1/2" - 1 1/4" с типом присоединения ВР рассчитано на давление 10 кгс/см<sup>2</sup>. Вал вращается с частотой 2900 об/мин. Горизонтальное исполнение удобно для монтажа в технических помещениях, насосных узлах и инженерных шкафах. Артикул производителя CHLFT8-30LDWPC (артикул 930068522) идентифицирует эту модификацию серии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-30LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь, чугунные патрубки

Номинальный напор Н <sub>ном</sub> , м	27
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход Q <sub>ном</sub> , м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	220
Масса, кг	25
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/2" - 1 1/4"
Р <sub>у</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)8
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLFT8-30LDWPC
Артикул производителя	CHLFT8-30LDWPC
Артикул	930068522
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-30LDWPC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь, чугунные патрубки**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>