

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT12-  
40LDWPC 2,4 кВт 220 В PN 10 70 °С нержавеющая сталь  
(CNP CHLFT12-40LDWPC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLFT12-40LDWPC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLFT12-40LDWPC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT12-40LDWPC 2,4 кВт 220 В PN 10 70 °С нержавеющая сталь**

Горизонтальный многоступенчатый насос CHLFT12-40LDWPC из серии CNP CHLF(T)12 предназначен для подачи и циркуляции воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Насос исполнен в моноблочном центробежном варианте с горизонтальной компоновкой. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает защиту от коррозии, чугунные патрубки гарантируют долговечность в инженерных системах.

Подключение выполняется через резьбовые патрубки ВР размером 1 1/2" - 1 1/2". Номинальный расход 12 м<sup>3</sup>/ч, напор 39,5 м, мощность двигателя 2,4 кВт, однофазное питание 220 В. Максимальная температура рабочей среды 70 °С, частота вращения вала 2900 об/мин. Вес 29 кг. Частотный преобразователь не установлен.

### **Ключевые особенности CNP CHLFT12-40LDWPC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Горизонтальное, моноблочное.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Питание:** 220 В, 2,4 кВт.
- **Номинальный расход:** 12 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 39,5 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Присоединение:** ВР, 1 1/2" - 1 1/2".
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 29 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах ХВС, ГВС и отопления с требованием значительного напора. Применяется в узлах циркуляции многоэтажных зданий, в системах с большой протяженностью трубопроводов и высотой подъема при расходе 12 м<sup>3</sup>/ч и напоре 39,5 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT12-40LDWPC 2,4 кВт 220 В PN 10 70 °С нержавеющая сталь**

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	39,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	12
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	2,4
Напряжение, В	220
Масса, кг	29
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/2" - 1 1/2"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)12
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLFT12-40LDWPC
Артикул производителя	CHLFT12-40LDWPC
Артикул	930068533
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT12-40LDWPC 2,4 кВт 220 В PN 10 70 °С нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>