

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHLFT20-20LDWPC насос многоступенчатый
горизонтальный
(CNP CHLFT20-20LDWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT20-20LDWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT20-20LDWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHLFT20-20LDWPC насос многоступенчатый горизонтальный

Многоступенчатый горизонтальный насос CHLFT20-20LDWPC предназначен для подачи и повышения давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный насос с резьбовым присоединением ВР 2" - 2". Серия CHLF(T)20 рассчитана на рабочую среду до 70 °С при давлении PN 10. Корпус выполнен из нержавеющей стали, патрубки — из чугуна, что обеспечивает надежность в инженерных системах с требованиями к материалам проточной части и присоединениям.

Производственный артикул CHLFT20-20LDWPC, артикул 930068551. Номинальный расход 20 м³/ч, напор 22 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт, напряжение питания 220 В, частота вращения вала 2900 об/мин, масса 27 кг. Товар предназначен для интеграции в системы водоснабжения и отопления с горизонтальной компоновкой, резьбовым подключением и работой без частотного преобразователя.

Модель применяется как многоступенчатый горизонтальный насос для перекачивания воды в бытовых и инженерных контурах. Конструкция ориентирована на устойчивую эксплуатацию в составе насосных узлов, где требуется подача с заданным напором и расходом.

Ключевые особенности CHLFT20-20LDWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочный.
- **Серия:** CHLF(T)20.
- **Номинальный расход:** 20 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 22 м.
- **Мощность электродвигателя:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 220 В.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Присоединение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 27 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления с горизонтальной установкой и стабильной подачей воды. Подходит для инженерных сетей зданий, насосных узлов и контуров с резьбовым подключением 2" - 2". Рассчитан на рабочую среду до 70 °С при давлении PN 10 для систем с типовыми условиями эксплуатации и повышенными требованиями к напору. Компактная конструкция удобна для размещения в технических помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHLFT20-20LDWPC насос многоступенчатый горизонтальный

Номинальный напор $H_{ном}$, м	22
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	20
Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Масса, кг	27
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)20; CHLF(T)20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)20
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT20-20LDWPC
Артикул	930068551
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHLFT20-20LDWPC насос многоступенчатый горизонтальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>