

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В
чугунный с автоматической трубной муфтой DN 40, кабель 9 м,
40 °С
(CNP 40WQ8-15-1.1AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ8-15-1.1AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I) 1,1 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 40WQ8-15-1.1AC(I) — погружное оборудование для водоотведения и использования в канализационных насосных станциях. Предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод с включениями размером до 15 мм. Корпус из чугуна обеспечивает надежность при контакте со сточными водами, фланцевое подключение DN 40 упрощает монтаж в совместимую трубопроводную обвязку. Автоматическая трубная муфта облегчает установку в инженерных системах, где требуется стабильная работа с загрязненной средой.

Технические характеристики: электродвигатель мощностью 1,1 кВт при питании 3х380 В, максимальный напор 15 м, производительность до 8 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура рабочей среды до 40 °С, длина кабеля 9 м, масса 31,5 кг. Конструкция без режущего механизма подходит для перекачивания стоков с мягкими включениями.

Модель применяется в хозяйственно-бытовых и производственных системах отвода жидкости — в приемных резервуарах, колодцах, напорных линиях канализационных станций. Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в перекачиваемой среде, чугунный корпус обеспечивает стойкость к абразивному износу.

Ключевые особенности 40WQ8-15-1.1AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Питание:** 3х380 В, мощность 1,1 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Максимальный напор 15 м, максимальный расход 8 м³/ч.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40.
- **Конструкция:** Чугунный корпус, автоматическая трубная муфта, без режущего механизма.
- **Рабочие параметры:** Температура среды до 40 °С, глубина погружения до 5 м, включения до 15 мм.
- **Кабель:** 9 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP 40WQ8-15-1.1AC(I) используется в канализационных и дренажных системах для перекачивания загрязненных стоков. Подходит для хозяйственно-бытовых и производственных применений, работает в составе канализационных насосных станций и напорных линий отвода жидкости. Погружное исполнение удобно для установки в приемные резервуары и колодцы, фланцевое подключение облегчает интеграцию в трубопроводную схему. Чугунный корпус обеспечивает долговечность при эксплуатации со сточными водами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I) 1,1 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max}	8 м ³ /ч
Максимальный размер включений	15 мм
Режущий механизм	Нет
Максимальный напор N _{max}	15 м
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Напряжение	380 В
Масса	31,5 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ8
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ8
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ8-15-1.1AC(I)
Артикул	930069002
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 40WQ8-15-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В
чугунный с автоматической трубной муфтой DN 40, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>