

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В,  
DN 40, чугун, с автоматической трубной муфтой, кабель 9 м, 40  
°C  
(CNP 40WQ15-8-1.1AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, с автоматической трубной муфтой, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 40WQ15-8-1.1AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель оснащена чугунным корпусом, автоматической трубной муфтой и фланцевым подключением DN 40, работает от трёхфазной сети 3x380 В мощностью 1,1 кВт. Насос обеспечивает производительность до 15 м<sup>3</sup>/ч при напоре до 8 м на глубину погружения до 5 м. Рабочая среда допускает температуру до 40 °С с включениями размером до 20 мм. Кабель длиной 9 м упрощает подключение на объекте. Исполнение без режущего механизма рассчитано на системы, где измельчение включений не требуется. Автоматическая трубная муфта упрощает стационарную установку и соединение с трубопроводом.

Модель 40WQ15-8-1.1AC(I) применяется в насосных камерах, канализационных и дренажных системах, где требуется автоматическое сочленение и надёжная погружная работа в сточных микросредах с температурой до 40 °С.

### **Ключевые особенности CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 40WQ15.
- **Питание:** 3x380 В, 1,1 кВт.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40.
- **Производительность:** До 15 м<sup>3</sup>/ч.
- **Напор:** До 8 м.
- **Рабочая среда:** Канализационные бытовые и производственные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах водоотведения и канализационных станциях для перекачивания загрязнённых сточных вод. Подходит для бытовых и производственных стоков на объектах с фланцевым подключением DN 40 и автоматической трубной муфтой. Применяется в насосных камерах, канализационных и дренажных системах при отводе сточных вод из технических помещений и колодцев. Исполнение без режущего механизма подходит для задач, где среда содержит допустимые по размеру включения и не требует дополнительного измельчения. Чугунный корпус делает насос уместным для эксплуатации в инженерных сетях с допустимой температурой среды до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I) 1,1 кВт 3х380 В, DN 40, чугун, с автоматической трубной муфтой, кабель 9 м, 40 °С**

Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение питания	380±10%, В
Мощность двигателя P2	1100 Вт
Двигатель	Трёхфазный
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	40
Размер присоединения	DN40 фланец
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Чугун
Масса, кг	33.5
Вес	23.5 кг
Макс. частота вращения двигателя	2850 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Максимальный напор $H_{max}$ , м	8
Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	15
Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Режущий механизм	Нет
Максимальная производительность	24 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор	17 м
Номинальная производительность	15 м <sup>3</sup> /ч
Номинальный напор	13 м
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5
Температура жидкости	+1...+40 °C
Гарантия производителя	24 мес
Страна производитель	Китай
Страна производства	КНР
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Страна бренда	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ15
Назначение	Водоотведение, КНС
Тип	Погружной
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ15
Производитель	CNP
Артикул	930069003
Артикул производителя	40WQ15-8-1.1AC(I)
Длина электрокабеля	9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, DN 40, чугун, с автоматической трубной муфтой, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>