

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ12-10-0.75AC(I) 0,75 кВт  
3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50,  
кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 50WQ12-10-0.75AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ12-10-0.75AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ12-10-0.75AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ12-10-0.75AC(I) 0,75 кВт 3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

Насос канализационный CNP 50WQ12-10-0.75AC(I) предназначен для отвода бытовых и производственных канализационных стоков в составе канализационных насосных станций и инженерных систем водоотведения. Это погружная модель с фланцевым присоединением DN 50 для перекачивания загрязненной среды с твердыми включениями. Чугунный корпус обеспечивает прочность и долговечность при работе с агрессивными стоками.

Электродвигатель мощностью 0,75 кВт питается от трехфазной сети 3 × 380 В. Насос развивает напор до 10 м при расходе до 12 м<sup>3</sup>/ч, допускает погружение на глубину до 5 м и работает с рабочей средой не выше 40 °С. Пропускает твердые включения размером до 15 мм. Электрокабель длиной 9 м облегчает подключение. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж в совместимых системах. Режущий механизм не предусмотрен.

Модель серии 50WQ12 компактна и ориентирована на стационарную установку в насосных узлах, прямках и резервуарах, где требуется надежное перекачивание стоков бытового и производственного происхождения.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ12-10-0.75AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 50WQ12.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 3 × 380 В.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Напор:** До 10 м.
- **Расход:** До 12 м<sup>3</sup>/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Погружение:** До 5 м.
- **Включения:** До 15 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания бытовых и производственных стоков через фланцевое подключение. Подходит для работы с включениями размером до 15 мм при соблюдении ограничений по температуре, глубине погружения и составу среды.

Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в перекачиваемой среде. Автоматическая трубная муфта облегчает установку в совместимых колодцах и резервуарах, а 9-метровый кабель обеспечивает удобство подключения.

Отсутствие режущего механизма требует внимания к составу среды и допустимому размеру твердых частиц при выборе режима эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ12-10-0.75AC(I) 0,75 кВт 3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	12
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Масса, кг	33.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ12
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ12
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ12-10-0.75AC(I)
Артикул	930069011
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ12-10-0.75AC(I) 0,75 кВт 3×380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>