

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Канализационный насос CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380
В DN 50 напор 13 м с муфтой кабель 9 м
(CNP 50WQ10-13-1.1AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Канализационный насос CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В DN 50 напор 13 м с муфтой кабель 9 м

Погружной канализационный насос CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Фланцевое подключение DN 50 обеспечивает интеграцию в стационарные установки, где требуется эффективная работа с загрязненной средой в контролируемых условиях. Чугунный корпус обеспечивает надежность при длительном контакте со сточными водами в указанных диапазонах параметров.

Электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает от сети 3x380 В и обеспечивает производительность до 10 м³/ч при напоре до 13 м, что оптимально для объектов с регулярными требованиями к подаче на среднюю высоту. Максимальная глубина погружения составляет 5 м, позволяя размещать насос в колодцах и резервуарах. Устройство рассчитано на перекачивание включений размером до 20 мм при температуре среды до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м облегчает подключение в составе насосной установки. Исполнение с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж и обслуживание. Отсутствие режущего механизма означает работу с фракционированными стоками.

Артикул производителя 50WQ10-13-1.1AC(I) относится к серии 50WQ10 и представляет модификацию для систем с повышенными требованиями по напору. Насос применяется в канализационных системах, где требуется контролируемая перекачка сточных вод с учетом напора, расхода и температурного режима.

Ключевые особенности CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков.
- **Корпус:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Напор:** До 13 м.
- **Производительность:** До 10 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Твёрдые включения:** До 20 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в канализационных насосных станциях, системах водоотведения и дренажных узлах, где требуется погружная перекачка сточных вод с умеренными требованиями по напору. Оборудование подходит для объектов с бытовыми и производственными стоками, передаваемыми через фланцевое подключение DN 50. Исполнение с автоматической трубной муфтой удобно для стационарной установки и обслуживания. Устройство обеспечивает подачу на высоту до 13 м при температуре среды до 40 °С и наличии включений размером до 20 мм. Кабель 9 м помогает при размещении в колодцах и приёмных резервуарах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Канализационный насос CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В DN 50 напор 13 м с муфтой кабель 9 м

Максимальный напор	13 м
Максимальный размер включений	20 мм
Максимальный расход	10 м ³ /ч
Режущий механизм	Нет
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Напряжение	3x380 В
Масса	37,5 кг
Материал корпуса	Чугун
Условный проход	DN 50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ10
Тип	Погружной канализационный насос
Назначение	Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	CNP 50WQ10-13-1.1AC(I)
Артикул производителя	50WQ10-13-1.1AC(I)
Артикул	930069013
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Канализационный насос CNP 50WQ10-13-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В DN 50 напор 13 м с муфтой кабель 9 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>