

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ15-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 50WQ15-10-1.5AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ15-10-1.5AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ15-10-1.5AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ15-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 50WQ15-10-1.5AC(I) — погружной фекальный насос для отведения бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 50WQ15 рассчитана на стационарную установку с фланцевым соединением DN 50, автоматической трубной муфтой и электрокабелем 9 м.

Электродвигатель мощностью 1,5 кВт питается от сети 3x380 В. Максимальный напор — 10 м, расход — 15 м³/ч. Допустимая глубина погружения до 5 м, температура среды до 40 °С, размер твердых включений до 20 мм. Корпус из чугуна обеспечивает надежность при работе с канализационными стоками. Набор без режущего механизма, поэтому вал обрабатывает стоки в установленных параметрах без измельчения крупных частиц. Масса 45 кг упрощает транспортировку и монтаж.

Ключевые особенности 50WQ15-10-1.5AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 50WQ15.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Напряжение:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 10 м.
- **Максимальный расход:** 15 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер твердых включений:** До 20 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос предназначен для систем бытового и производственного водоотведения, канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений. Погружная конструкция с фланцевым подключением обеспечивает гибкую интеграцию в трубопровод. Подходит для работы со стоками, содержащими твердые включения до 20 мм, при температуре среды не выше 40 °С. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж и демонтаж без специального инструмента, а электрокабель 9 м обеспечивает удобное подключение к щиту управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ15-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax	15 м³/ч
Максимальный напор Hmax	10 м
Максимальный размер включений/твердых частиц	20 мм
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Напряжение	3x380 В
Масса	45 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ15
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ15
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 50WQ15-10-1.5AC(I)
Артикул производителя	50WQ15-10-1.5AC(I)
Артикул	930069019
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ15-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3х380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>