

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Канализационный насос CNP 50WQ9-22-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В
DN 50 напор 22 м с муфтой кабель 9 м
(CNP 50WQ9-22-2.2AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ9-22-2.2AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ9-22-2.2AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Канализационный насос CNP 50WQ9-22-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В DN 50 напор 22 м с муфтой кабель 9 м

Погружной канализационный насос CNP 50WQ9-22-2.2AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Фланцевое подключение DN 50 позволяет интегрировать его в стационарные установки, где требуется надежная работа с загрязненной средой. Чугунный корпус обеспечивает долговечность при контакте со сточными водами в указанных диапазонах параметров.

Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от сети 3x380 В и обеспечивает производительность до 9 м³/ч при напоре до 22 м. Максимальная глубина погружения составляет 5 м, что позволяет размещать насос в колодцах и резервуарах. Устройство рассчитано на перекачивание включений размером до 22 мм при температуре среды до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м облегчает подключение в составе насосной установки. Исполнение с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж и извлечение при обслуживании. Отсутствие режущего механизма означает работу с фракционированными стоками без крупных волокнистых включений.

Артикул производителя 50WQ9-22-2.2AC(I) относится к серии 50WQ9 и отражает конкретные рабочие характеристики модели. Насос применяется в системах водоотведения, где требуется контролируемая перекачка сточных вод с учетом напора, расхода и температурного режима.

Ключевые особенности CNP 50WQ9-22-2.2AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков.
- **Корпус:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Напор:** До 22 м.
- **Производительность:** До 9 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Твёрдые включения:** До 22 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в канализационных насосных станциях, системах водоотведения и дренажных узлах, где требуется погружная перекачка сточных вод. Оборудование подходит для объектов с бытовыми и производственными стоками, передаваемыми через фланцевое подключение DN 50. Исполнение с автоматической трубной муфтой удобно для стационарной установки и обслуживания. Устройство обеспечивает подачу на высоту до 22 м при температуре среды до 40 °С и наличии включений размером до 22 мм. Кабель 9 м помогает при размещении в колодцах и приёмных резервуарах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Канализационный насос CNP 50WQ9-22-2.2AC(I) 2,2 кВт 3х380 В DN 50 напор 22 м с муфтой кабель 9 м

Максимальный напор	22 м
Максимальный размер включений	22 мм
Максимальный расход	9 м³/ч
Режущий механизм	Нет
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	2,2 кВт
Напряжение	3х380 В
Масса	49,5 кг
Материал корпуса	Чугун
Условный проход	DN 50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ9
Тип	Погружной канализационный насос
Назначение	Водоотведение, КНС, перекачивание канализационных стоков

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ9
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 50WQ9-22-2.2AC(I)
Артикул производителя	50WQ9-22-2.2AC(I)
Артикул	930069021
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Канализационный насос CNP 50WQ9-22-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В DN 50
напор 22 м с муфтой кабель 9 м**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>