

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ20-15-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380  
В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель  
9 м, 40 °С  
(CNP 50WQ20-15-2.2AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ20-15-2.2AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ20-15-2.2AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ20-15-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

Насос канализационный CNP 50WQ20-15-2.2AC(I) — это погружной насос серии 50WQ20 для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков на объектах водоотведения и в системах КНС. Оснащён фланцевым присоединением DN 50 и рассчитан на работу с загрязнённой средой, содержащей твёрдые включения. Чугунный корпус обеспечивает прочность и устойчивость к воздействию рабочей среды, что необходимо для длительной эксплуатации в тяжёлых условиях.

Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от сети 3x380 В. Насос развивает максимальный напор 15 м при расходе до 20 м³/ч, пригоден для погружения на глубину до 5 м. Допустимая температура рабочей среды — до 40 °С, кабель длиной 9 м. Максимальный размер твёрдых включений — 22 мм. Исполнение без режущего механизма с автоматической трубной муфтой упрощает установку в системы отвода сточных вод.

Конструкция модели подходит для стационарной установки в канализационных колодцах, насосных станциях и узлах перекачивания. Трёхфазное питание и чугунный корпус позволяют использовать насос в составе промышленных и коммунальных инженерных решений, требующих стабильной работы при продолжительной нагрузке.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ20-15-2.2AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 50WQ20.
- **Мощность двигателя:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 15 м.
- **Расход:** До 20 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Твёрдые включения:** До 22 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Исполнение:** С автоматической трубной муфтой.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах канализации, на объектах водоотведения и в насосных станциях для перекачивания загрязнённых стоков. Модель подходит для стационарной установки в колодцах, резервуарах и других ёмкостях, где организован сбор сточных вод. Работает с жидкостями, содержащими твёрдые включения в пределах допустимого размера. Трёхфазное питание 3x380 В и мощность 2,2 кВт позволяют включать насос в состав промышленных и коммунальных систем. Исполнение с автоматической трубной муфтой удобно для монтажа в стационарных узлах, а отсутствие режущего механизма требует учёта при подборе к конкретной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ20-15-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	22
Максимальный напор $H_{max}$ , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	49.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ20; 50WQ20-15-2.2AC(I)
Исполнение	С автоматической трубной муфтой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ20
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 50WQ20-15-2.2AC(I)
Артикул производителя	50WQ20-15-2.2AC(I)
Артикул	930069024
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ20-15-2.2AC(I) 2,2 кВт 3х380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>