

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ15-40-5.5AC(I) 5,5 кВт 3 х 380
В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9
м, 40 °С
(CNP 50WQ15-40-5.5AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ15-40-5.5AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ15-40-5.5AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ15-40-5.5AC(I) 5,5 кВт 3 x 380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 50WQ15-40-5.5AC(I) предназначен для водоотведения и работы в канализационных насосных станциях. Это погружной насос серии 50WQ15 с фланцевым присоединением DN 50 и корпусом из чугуна. Конструкция рассчитана на подключение к сети 3 x 380 В и электродвигатель мощностью 5,5 кВт. Модель применяется для перекачки загрязненной жидкости с твердыми включениями при температуре рабочей среды до 40 °С.

Исполнение 50WQ15-40-5.5AC(I) сочетает напор до 40 м, расход до 15 м³/ч, максимальную глубину погружения 5 м и допустимый размер включений до 19,5 мм. Длина электрокабеля 9 м удобна для монтажа в насосных установках и резервуарах. Режущего механизма в этой модификации нет. Масса изделия - 96 кг.

Насос используют для перекачки стоков в составе инженерных систем с фланцевым подключением и погружным исполнением. Модель подходит для объектов, где требуется отвод бытовых и производственных стоков через трубопроводные системы.

Ключевые особенности CNP 50WQ15-40-5.5AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 3 x 380 В.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Напор:** До 40 м.
- **Производительность:** До 15 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 19,5 мм.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель применяют в системах бытового и производственного водоотведения, в канализационных насосных станциях и инженерных узлах для перекачки загрязненных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в рабочей среде, а фланцевое подключение упрощает интеграцию в трубопроводную обвязку.

Насос подходит для установки в резервуарах и колодцах с подъемом стоков на высоту до 40 м. Допустимая рабочая температура до 40 °С и пропуск включений размером до 19,5 мм делают модель пригодной для типовых канализационных задач. Чугунный корпус обеспечивает длительную работу в стационарных системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ15-40-5.5AC(I) 5,5 кВт 3 х 380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	15
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	19,5 мм
Максимальный напор H_{max} , м	40
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	96
Материал корпуса	Чугун
Условный проход	DN 50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ15
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	CNP 50WQ15-40-5.5AC(I)
Артикул производителя	50WQ15-40-5.5AC(I)
Артикул	930069030
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ15-40-5.5AC(I) 5,5 кВт 3 х 380 В
чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>