

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380  
В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель  
9 м, 40 °С  
(CNP 50WQ20-30-5.5AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I) — это погружной насос серии 50WQ20 для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков на объектах водоотведения и в системах КНС. Оснащён фланцевым присоединением DN 50 и рассчитан на работу с загрязнённой средой, содержащей твёрдые включения. Чугунный корпус обеспечивает прочность и устойчивость к воздействию рабочей среды, что необходимо для длительной эксплуатации в тяжёлых условиях.

Электродвигатель мощностью 5,5 кВт работает от сети 3x380 В. Насос развивает максимальный напор 30 м при расходе до 20 м<sup>3</sup>/ч, пригоден для погружения на глубину до 5 м. Допустимая температура рабочей среды — до 40 °С, кабель длиной 9 м. Максимальный размер твёрдых включений — 19,5 мм. Исполнение без режущего механизма с автоматической трубной муфтой упрощает установку в системы отвода сточных вод.

Конструкция модели подходит для стационарной установки в канализационных колодцах, насосных станциях и узлах перекачивания. Трёхфазное питание и чугунный корпус позволяют использовать насос в составе промышленных и коммунальных инженерных решений, требующих стабильной работы при продолжительной нагрузке.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ20-30-5.5AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 50WQ20.
- **Мощность двигателя:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 30 м.
- **Расход:** До 20 м<sup>3</sup>/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Твёрдые включения:** До 19,5 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Исполнение:** С автоматической трубной муфтой.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах канализации, на объектах водоотведения и в насосных станциях для перекачивания загрязнённых стоков. Модель подходит для стационарной установки в колодцах, резервуарах и других ёмкостях, где организован сбор сточных вод. Работает с жидкостями, содержащими твёрдые включения в пределах допустимого размера. Трёхфазное питание 3x380 В и мощность 5,5 кВт позволяют включать насос в состав промышленных и коммунальных систем. Исполнение с автоматической трубной муфтой удобно для монтажа в стационарных узлах, а отсутствие режущего механизма требует учёта при подборе к конкретной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

|   |  |
|---|--|
| Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч | 20   |
| Режущий механизм                                | Нет  |
| Максимальный размер включений/твердых частиц    | 19,5   |
| Максимальный напор H <sub>max</sub> , м         | 30   |
| Максимальная глубина погружения                 | 5  |
| Рабочая среда                                   | Стоки канализационные бытовые и производственные     |
| Максимальная температура рабочей среды, °С      | 40   |
| Мощность электродвигателя, кВт                  | 5,5  |
| Напряжение, В                                   | 380  |
| Масса, кг                                       | 96   |
| Материал корпуса                                | Чугун  |
| Ду  | 50   |
| Тип присоединения                               | Фланцевое  |
| Модель  | Насос канализационный CNP 50WQ20; 50WQ20-30-5.5AC(I) |
| Исполнение                                      | С автоматической трубной муфтой                      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Тип                   | Погружной              |
| Назначение            | Водоотведение, КНС     |
| Серия                 | 50WQ20                 |
| Длина электрокабеля   | 9                      |
| Страна производства   | КНР                    |
| UPC                   | CNP 50WQ20-30-5.5AC(I) |
| Артикул производителя | 50WQ20-30-5.5AC(I)     |
| Артикул               | 930069031              |
| Производитель         | CNP                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ20-30-5.5AC(I) 5,5 кВт 3х380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>