

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ25-35-7.5AC(I) 7,5 кВт 3x380
В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9
м, до 40 °С
(CNP 50WQ25-35-7.5AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ25-35-7.5AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ25-35-7.5AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ25-35-7.5AC(I) 7,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 50WQ25-35-7.5AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Чугунный корпус обеспечивает надежность в агрессивной среде, фланцевое присоединение DN 50 с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж при стационарной установке.

Насос работает с температурой среды до 40 °С, допускает твердые включения размером до 19,5 мм при глубине погружения до 5 м. Электродвигатель мощностью 7,5 кВт подключается к сети 3x380 В, кабель длиной 9 м. Производительность составляет 25 м³/ч при напоре 35 м, что обеспечивает эффективное перекачивание загрязненных стоков с подходящими характеристиками напора и расхода для средних по масштабам инженерных систем.

Конструкция без режущего механизма рассчитана на стоки с ограниченным размером твердых частиц. Масса 104 кг соответствует оборудованию этого класса и учитывается при проектировании крепежных конструкций.

Ключевые особенности CNP 50WQ25-35-7.5AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции.
- **Артикул производителя:** 50WQ25-35-7.5AC(I).
- **Серия:** 50WQ25.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Напор:** До 35 м.
- **Производительность:** До 25 м³/ч.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Твердые включения:** До 19,5 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Материал корпуса:** Чугун.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель применяется в системах канализации и водоотведения, канализационных насосных станциях, где требуется надежный отвод загрязненных стоков. Подходит для бытовых и производственных сточных вод при твердых включениях не свыше 19,5 мм.

Используется в стационарных погружных установках жилых, коммунальных и промышленных объектов. Автоматическая трубная муфта и фланцевое подключение DN 50 обеспечивают удобную интеграцию в трубопроводную схему колодцев и резервуаров.

Рассчитан на эксплуатацию при температуре среды до 40 °С с требуемыми напором до 35 м и расходом до 25 м³/ч для систем, где нужна работа без режущего механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ25-35-7.5AC(I) 7,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	19,5
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	25
Максимальный напор H _{max} , м	35
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	104
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ25
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ25
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	50WQ25-35-7.5AC(I)
Артикул	930069034
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ25-35-7.5AC(I) 7,5 кВт 3х380 В
чугунный с автоматической трубной муфтой DN 50, кабель 9 м, до 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>