

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I) 1,1
кВт 3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической
трубной муфтой
(CNP 65WQ15-10-1.1AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной муфтой

Погружной канализационный насос CNP 65WQ15-10-1.1AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 65WQ15 рассчитана на работу с загрязненными стоками, включая твёрдые частицы до 23 мм. При напоре до 10 м насос обеспечивает расход до 15 м³/ч, что делает его эффективным решением для стационарной установки в колодцах и насосных камерах.

Конструкция выполнена из чугуна с фланцевым присоединением DN65 и электродвигателем 1,1 кВт на питании 3x380 В. Автоматическая трубная муфта предусмотрена для упрощения монтажа и обслуживания, позволяя быстро отсоединять и подсоединять насос при необходимости. Глубина погружения достигает 5 м, температура рабочей среды - до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м обеспечивает удобство подключения, а масса 41 кг гарантирует надёжность конструкции.

Насос применяется в бытовых и производственных объектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод через напорный трубопровод. Отсутствие режущего механизма предполагает работу со стоками без волокна или с минимальным содержанием волокнистых включений. Чугунный корпус обеспечивает стойкость при эксплуатации в тяжёлых условиях.

Ключевые особенности CNP 65WQ15-10-1.1AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ15.
- **Артикул производителя:** 65WQ15-10-1.1AC(I).
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** до 10 м.
- **Расход:** до 15 м³/ч.
- **Размер включений:** до 23 мм.
- **Глубина погружения:** до 5 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN65.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** до 40 °С.
- **Автоматическая трубная муфта:** Есть.
- **Масса:** 41 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения, включая канализационные насосные станции и стационарные инженерные узлы. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочую среду, обеспечивая компактное решение для канализационных колодцев и монтажных камер. Автоматическая трубная муфта упрощает компоновку и облегчает техническое обслуживание. Конструкция рассчитана на напор до 10 м и расход до 15 м³/ч при температуре среды до 40 °С с допустимыми включениями до 23 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I) 1,1 кВт 3х380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной муфтой

Максимальный размер включений/твердых частиц	23
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	15
Максимальный напор H _{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	41
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ15
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ15-10-1.1AC(I)
Артикул	930069040
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос погружной канализационный CNP 65WQ15-10-1.1AC(I) 1,1 кВт 3x380 В, чугун, DN65, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной муфтой



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>