

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I) 3 кВт, 3x380 В,
чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 65WQ25-18-3AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ25-18-3AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ25-18-3AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I) 3 кВт, 3x380 В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 65WQ25-18-3AC(I) — погружной агрегат для водоотведения в составе канализационных насосных станций. Предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод, а также неагрессивных жидкостей в пределах заданных параметров эксплуатации. Конструкция на базе чугунного корпуса обеспечивает устойчивость к нагрузкам при работе с загрязнённой средой и стационарной установке с фланцевым присоединением DN 65.

Модификация 65WQ25-18-3AC(I) сочетает электродвигатель 3 кВт с питанием 3x380 В. Максимальный напор — 18 м, расход — 25 м³/ч, допустимая глубина погружения — до 5 м, рабочая температура — до 40 °С. Насос включает автоматическую трубную муфту и кабель 9 м. Перекачивает стоки с включениями до 25,5 мм без режущего механизма. Исполнение оптимально для установок, требующих повышенного напора при сохранении компактности конструкции.

Серия 65WQ25 обозначает погружные канализационные насосы CNP. Чугунный корпус и фланцевое подключение облегчают интеграцию в инженерные системы водоотведения. Применяется для работы со стоками бытового и производственного происхождения в канализационных сетях, КНС и аналогичных объектах, где требуется перекачка загрязнённой жидкости с твёрдыми включениями в пределах допустимого размера.

Ключевые особенности 65WQ25-18-3AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 18 м.
- **Расход:** До 25 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 25,5 мм.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах хозяйственно-бытового и производственного водоотведения, в канализационных колодцах, насосных станциях и других инженерных узлах, где требуется перекачка загрязнённых стоков через фланцевое подключение DN 65. Погружное исполнение позволяет размещать агрегат непосредственно в перекачиваемой среде, параметры напора и расхода подходят для увеличенных высот подъёма канализационных вод. Чугунный корпус и отсутствие режущего механизма соответствуют работе с канализационными стоками в установленном диапазоне температур и глубины погружения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I) 3 кВт, 3x380 В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	25
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	25,5
Максимальный напор H_{max} , м	18
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	60
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	65WQ25-18-3AC(I)
Артикул производителя	65WQ25-18-3AC(I)
Артикул	930069045
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-18-3AC(I) 3 кВт, 3x380 В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>