

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 65WQ20-27-4AC(I) 4 кВт 3x380 В,
чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 65WQ20-27-4AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ20-27-4AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ20-27-4AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 65WQ20-27-4AC(I) 4 кВт 3x380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 65WQ20-27-4AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 65WQ20 выполнена в фланцевом исполнении с присоединением DN 65 и корпусом из чугуна для стационарной установки. Насос работает от трехфазной сети 3x380 В с электродвигателем мощностью 4 кВт, обеспечивая напор до 27 м и производительность до 20 м³/ч. Он рассчитан на максимальную глубину погружения 5 м, пропускает включения размером до 26 мм и комплектуется кабелем длиной 9 м. Режущий механизм отсутствует, максимальная температура рабочей среды 40 °С.

Насос предназначен для работы с канализационными стоками без измельчения твердых включений. Чугунный корпус и надежная конструкция обеспечивают долговечность в системах отвода загрязненной жидкости. Артикул производителя 65WQ20-27-4AC(I) указывает на модификацию конкретного исполнения с определенными параметрами напора, расхода и электрической части, подходящую для монтажа в стационарные системы канализации.

Ключевые особенности 65WQ20-27-4AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ20.
- **Артикул производителя:** 65WQ20-27-4AC(I).
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Производительность:** До 20 м³/ч.
- **Напор:** До 27 м.
- **Максимальный размер включений:** 26 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах для перекачки бытовых и производственных сточных вод. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в перекачиваемой среде, а фланцевое подключение облегчает интеграцию в стационарные трубопроводные системы. Модель подходит для жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов и локальных насосных станций, где требуется работа с включениями до 26 мм при температуре жидкости не выше 40 °C без функции измельчения твердых частиц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ20-27-4AC(I) 4 кВт 3х380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	26
Максимальный напор H_{max} , м	27
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	66
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ20
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ20
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	65WQ20-27-4AC(I)
Артикул производителя	65WQ20-27-4AC(I)
Артикул	930069049
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 65WQ20-27-4AC(I) 4 кВт 3х380 В, чугун, DN 65, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>