

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP 65WQ30-25-5.5AC(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3x380
В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой
(CNP 65WQ30-25-5.5AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 65WQ30-25-5.5AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 65WQ30-25-5.5AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP 65WQ30-25-5.5AC(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3х380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой

Канализационный насос CNP 65WQ30-25-5.5AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и КНС. Модель серии 65WQ30 рассчитана на погружную работу в стационарных установках. Корпус из чугуна, фланцевое подключение, условный проход DN65. Автоматическая трубная муфта обеспечивает удобство монтажа и демонтажа оборудования в эксплуатационных условиях.

Электродвигатель питается от сети 3х380 В, мощность 5,5 кВт. Максимальный напор 25 м, расход 30 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура среды до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м. Масса 100 кг. Максимальный размер частиц 17,5 мм. Класс защиты IP68, класс изоляции F. Встроенная термозащита и режим работы S1 продолжительный. Номинальная частота вращения двигателя 2940 об/мин, номинальный ток 10,8 А. Конструкция предназначена для систем водоотведения, где требуется стабильная работа с высоким напором и производительностью.

Этот фекальный насос применяется для перекачивания бытовых и производственных сточных вод. Защита IP68 обеспечивает герметичность, чугунный корпус гарантирует долговечность работы в сложных условиях канализационных систем.

Ключевые особенности 65WQ30-25-5.5AC(I)

- **Тип:** Канализационный погружной насос.
- **Серия:** 65WQ30.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Максимальный напор:** 25 м.
- **Максимальный расход:** 30 м³/ч.
- **Условный проход:** DN65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Автоматическая трубная муфта:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Максимальный размер частиц:** 17,5 мм.
- **Класс защиты:** IP68.
- **Класс изоляции:** F.
- **Скорость вращения двигателя:** 2940 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в дренажных и аварийных системах перекачивания сточных вод. Он подходит для объектов ЖКХ и промышленных предприятий, где требуется наличие автоматической трубной муфты и фланцевого подключения. Конструкция с классом защиты IP68 и встроенной термозащитой рассчитана на непрерывную работу в среде с температурой до 40 °С при глубине погружения до 5 м. Параметры напора 25 м и расхода 30 м³/ч определяют применение в системах средней и высокой производительности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP 65WQ30-25-5.5AC(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой

Режущий механизм	Нет
Режим работы	S1 продолжительный
Термозащита	Встроенная
Макс. частота вращения двигателя	2940 об/мин
Максимальный размер включений/твердых частиц	17,5
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	30
Максимальный напор H_{max} , м	25
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Ток	10,8 А
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	100
Материал корпуса	Чугун
Ду	65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ30
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	65WQ30
Длина электрокабеля	9
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ30-25-5.5AC(I)
Артикул	930069051
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP 65WQ30-25-5.5AC(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>