

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ45-9-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В,
чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной
муфтой
(CNP 80WQ45-9-2.2AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ45-9-2.2AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ45-9-2.2AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ45-9-2.2AC(I) 2,2 кВт 3х380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной муфтой

Канализационный насос CNP 80WQ45-9-2.2AC(I) предназначен для водоотведения и применения в канализационных насосных станциях. Это погружная модель серии 80WQ45, рассчитанная на перекачивание бытовых и производственных стоков через фланцевое подключение DN80. Корпус из чугуна обеспечивает надежность при эксплуатации в инженерных системах с загрязненной жидкостью и постоянными нагрузками на оборудование.

Электродвигатель развивает мощность 2,2 кВт при питании от трехфазной сети 3х380 В. Насос обеспечивает напор до 9 м и расход до 45 м³/ч при глубине погружения до 5 м. Рабочая среда – канализационные стоки при температуре не выше 40 °С. Максимальный размер включений – 26,5 мм. Электрокабель длиной 9 м, масса – 62,5 кг. Модель оснащена автоматической трубной муфтой для удобства монтажа.

Конструкция подходит для стационарной установки в системах коммунальной и промышленной инфраструктуры, где требуется фланцевое присоединение DN80 и надежная работа в загрязненных стоках.

Ключевые особенности CNP 80WQ45-9-2.2AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 80WQ45.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN80.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Напор:** До 9 м.
- **Расход:** До 45 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 26,5 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Автоматическая трубная муфта:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных сетях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать насос непосредственно в рабочей среде при соблюдении ограничений по температуре и глубине погружения. Трехфазное питание 380 В, фланцевое соединение DN80 и встроенная автоматическая трубная муфта обеспечивают удобство монтажа и надежную работу в стационарных системах коммунальной и промышленной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ45-9-2.2AC(I) 2,2 кВт 3х380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной муфтой

Максимальный размер включений/твердых частиц	26,5 мм
Автоматическая трубная муфта	Есть
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	45
Максимальный напор H _{max} , м	9
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	62,5
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ45
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	80WQ45
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 80WQ45-9-2.2AC(I)
Артикул производителя	80WQ45-9-2.2AC(I)
Артикул	930069062
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ45-9-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С, с автоматической трубной муфтой



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>