

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ35-13-3AC(I) 3 кВт 3x380 В,
чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 80WQ35-13-3AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ35-13-3AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ35-13-3AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ35-13-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 80WQ35-13-3AC(I) предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Модель серии 80WQ35 рассчитана на перекачивание бытовых и производственных стоков. Конструкция с фланцевым присоединением DN80 и чугунным корпусом подходит для стационарных инженерных систем в погружном исполнении.

Насос работает от сети 3x380 В и оснащен электродвигателем мощностью 3 кВт. Максимальный напор 13 м, расход 35 м³/ч, глубина погружения до 5 м. Рабочая среда допускает температуру до 40 °С. Максимальный размер твердых включений 34,5 мм. Электрокабель 9 м, масса оборудования 67 кг.

Модель без режущего механизма ориентирована на перекачивание канализационных стоков в пределах установленных характеристик. Фланцевое подключение DN80 и чугунный корпус обеспечивают интеграцию в системы коммунального и промышленного водоотведения.

Ключевые особенности CNP 80WQ35-13-3AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 80WQ35.
- **Артикул производителя:** 80WQ35-13-3AC(I).
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 13 м.
- **Максимальный расход:** 35 м³/ч.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN80.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 34,5 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных сетях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Подходит для стационарного монтажа на объектах с фланцевым подключением DN80 и работе с загрязненной средой в пределах допустимых параметров температуры, глубины погружения и размера включений.

Чугунный корпус делает насос актуальным для применения в составе коммунального и промышленного оборудования водоотведения. Кабель длиной 9 м упрощает подключение при размещении в погружной установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ35-13-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	35
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	34,5
Максимальный напор H_{max} , м	13
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	67
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ35
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ35
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	CNP 80WQ35-13-3AC(I)
Артикул производителя	80WQ35-13-3AC(I)
Артикул	930069063
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ35-13-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN80, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>