

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I) 3 кВт 3x380 В,
чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 80WQ40-15-3AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-15-3AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-15-3AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 80WQ40-15-3AC(I) предназначен для водоотведения в составе канализационных насосных станций. Модель серии 80WQ40 выполнена в погружном исполнении и рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков. Фланцевое присоединение и условный проход Ду 80 позволяют применять насос в соответствующих трубопроводных и станционных системах. Корпус изготовлен из чугуна, рабочая среда - канализационные стоки при температуре до 40 °С.

Максимальная глубина погружения - 5 м, максимальный размер включений - 26 мм, длина электрокабеля - 9 м. Электродвигатель мощностью 3 кВт работает от сети 380 В. Максимальный напор составляет 15 м, максимальный расход - 40 м³/ч. Режущий механизм отсутствует, поэтому насос применяют для перекачивания стоков без измельчения твёрдых включений. Масса оборудования - 71 кг.

Артикул производителя 80WQ40-15-3AC(I) соответствует серии 80WQ40. Насос произведён в КНР и применяется в системах водоотведения, где требуются стабильные рабочие параметры и корректная работа с канализационными стоками.

Ключевые особенности 80WQ40-15-3AC(I)

- **Тип:** Погружной.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Артикул производителя:** 80WQ40-15-3AC(I).
- **Диаметр условного прохода:** Ду 80.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Мощность электродвигателя:** 3 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Максимальный напор:** 15 м.
- **Максимальный расход:** 40 м³/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 26 мм.
- **Длина электрокабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 71 кг.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания загрязнённых стоков. Он подходит для работы с бытовыми и производственными канализационными стоками при соблюдении допустимых параметров температуры, глубины погружения и размера включений.

Фланцевое соединение и кабель длиной 9 м упрощают монтаж в стационарных узлах. Модель без режущего механизма применяется в инженерных системах, где требуется транспортировка стоков в исходном виде и соответствие установленным рабочим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	26
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	40
Максимальный напор H_{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Бытовые и производственные канализационные стоки
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	71
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40; 80WQ40-15-3AC(I)
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ40-15-3AC(I)
Артикул	930069064
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ40-15-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>