

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ40-30-7.5AC(I) 7,5 кВт 3x380
В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 80WQ40-30-7.5AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-30-7.5AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-30-7.5AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ40-30-7.5AC(I) 7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 80WQ40-30-7.5AC(I) – погружной фекальный насос для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков, а также других неагрессивных жидкостей с твердыми включениями. Модель серии 80WQ40 рассчитана на стационарную работу в погруженном положении как часть систем водоотведения и канализационных насосных станций. Конструкция обеспечивает устойчивое перекачивание стоков с частицами до 17,5 мм при максимальном расходе 40 м³/ч и напоре до 30 м.

Исполнение с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж и обслуживание в стационарных установках. Чугунный корпус обеспечивает надежность при работе с канализационной средой и механически нагруженными потоками. Трехфазное питание 3x380 В и мощность 7,5 кВт позволяют использовать насос в инженерных системах, требующих производительной перекачки на заданную высоту и расстояние. Электрокабель длиной 9 м обеспечивает удобное подключение в составе готовых насосных узлов.

Максимальная температура рабочей среды – 40 °С, максимальная глубина погружения – 5 м. Модель предназначена для фланцевого присоединения с Ду 80 и классифицируется как насос для грязной воды. Отсутствие режущего механизма предполагает работу с включениями в пределах допустимого размера без переработки твердых материалов.

Ключевые особенности 80WQ40-30-7.5AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Напор:** До 30 м.
- **Расход:** До 40 м³/ч.
- **Размер включений:** До 17,5 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах бытового и промышленного водоотведения, на канализационных насосных станциях, в автономных и централизованных инженерных сетях. Оборудование используется для перекачивания сточных масс со сточными водами канализационного происхождения, включая твердые включения в допустимых пределах. Благодаря чугунному корпусу, трехфазному питанию и автоматической трубной муфте, насос подходит для стационарных установок, где требуются регулярная эксплуатация и внимание к обслуживанию. Модель рассчитана на условия с температурой среды не выше 40 °С и глубиной погружения до 5 м, может применяться в жилых, коммунальных и производственных объектах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ40-30-7.5AC(I) 7,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	17,5
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	40
Максимальный напор Hmax, м	30
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	112
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ40
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ40-30-7.5AC(I)
Артикул	930069066
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ40-30-7.5AC(I) 7,5 кВт 3х380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>