

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 100WQ50-7-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380
В, чугун, с автоматической трубной муфтой, DN100, кабель 9 м,
40 °С
(CNP 100WQ50-7-2.2AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ50-7-2.2AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ50-7-2.2AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 100WQ50-7-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 100WQ50-7-2.2AC(I) серии 100WQ50 предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Это погружная модель с чугунным корпусом для перекачивания бытовых и производственных сточных вод. Фланцевое присоединение DN100 облегчает интеграцию в стационарные трубопроводные линии и насосные камеры.

Модель работает от трехфазной сети 3x380 В с электродвигателем мощностью 2,2 кВт. Максимальный напор составляет 7 м, максимальный расход - 50 м³/ч, допустимый размер включений достигает 45 мм. Насос комплектуется кабелем длиной 9 м и рассчитан на погружение до 5 м. Максимальная температура рабочей среды - 40 °С, соответствуя типовым условиям эксплуатации в системах отвода загрязненных стоков. Исполнение без режущего механизма подходит для задач, где требуется перекачивание стоков с включениями в пределах допустимого размера. Автоматическая трубная муфта упрощает стационарную установку в инженерных системах.

Ключевые особенности CNP 100WQ50-7-2.2AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 100WQ50.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 7 м.
- **Максимальный расход:** 50 м³/ч.
- **Максимальный размер включений:** 45 мм.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN100.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в сточных колодцах и других инженерных узлах, где требуется перекачивание загрязненных жидкостей с твердыми включениями. Модель подходит для стационарной установки в погруженном положении и для работы в составе автономных и муниципальных канализационных систем. Применяется для перекачивания бытовых и производственных стоков, а также в схемах отвода дождевой и дренажной воды. Фланцевое подключение DN100 и кабель длиной 9 м упрощают интеграцию оборудования в трубопроводные линии и насосные камеры соответствующего диаметра. Чугунный корпус и трехфазное питание 3x380 В делают насос пригодным для объектов, где оборудование работает в условиях постоянной влажной среды при температурах до 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 100WQ50-7-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой, DN100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	45
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	50
Максимальный напор Hmax, м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	71
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ50
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ50
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	100WQ50-7-2.2AC(I)
Артикул	930069070
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 100WQ50-7-2.2AC(I) 2,2 кВт 3х380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой, DN100, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>