

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 100WQ65-18-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380
В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 100, кабель
9 м, 40 °С
(CNP 100WQ65-18-5.5AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ65-18-5.5AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ65-18-5.5AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 100WQ65-18-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 100, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 100WQ65-18-5.5AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и КНС. Это погружной фекальный насос с фланцевым присоединением DN 100 и чугунным корпусом, рассчитанный на стационарные насосные установки. Он справляется с загрязненными средами и твердыми включениями до 35,5 мм без режущего механизма.

Модель работает от сети 3x380 В с мощностью 5,5 кВт. Максимальный напор — 18 м, производительность — до 65 м³/ч, допустимое погружение — 5 м, рабочая температура — до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м удобен для систем с удаленным подводом питания. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж в колодцах и мокрых камерах.

Ключевые особенности CNP 100WQ65-18-5.5AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 100.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Напор:** До 18 м.
- **Производительность:** До 65 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер твердых включений:** До 35,5 мм.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения для перекачивания бытовых и производственных стоков, в насосных станциях, инженерных узлах зданий и на объектах коммунального хозяйства. Фланцевое соединение DN 100 обеспечивает простое подключение к трубопроводу. Конструкция без режущего механизма подходит для сред с твердыми частицами в пределах установленного размера. Модель используется в стационарных погружных установках для непрерывной работы с расходом до 65 м³/ч и напором до 18 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 100WQ65-18-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	35,5
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	65
Максимальный напор H_{max} , м	18
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	117
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ65
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	100WQ65
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	100WQ65-18-5.5AC(I)
Артикул	930069074
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 100WQ65-18-5.5AC(I) 5,5 кВт 3x380 В
чугунный с автоматической трубной муфтой DN 100, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>