

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 100WQ80-25-11AC(I) 11 кВт 3x380
В, чугун, DN 100, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 100WQ80-25-11AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ80-25-11AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ80-25-11AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 100WQ80-25-11AC(I) 11 кВт 3х380 В, чугун, DN 100, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 100WQ80-25-11AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и насосных станциях. Модель серии 100WQ80 выполнена в фланцевом исполнении с присоединением DN 100, рассчитана на стационарную установку в погруженном положении. Насос работает от трехфазной сети 3х380 В с электродвигателем мощностью 11 кВт, обеспечивая напор до 25 м и производительность до 80 м³/ч. Максимальная глубина погружения 5 м, размер включений до 25 мм, кабель 9 м, максимальная температура рабочей среды 40 °С. Режущий механизм отсутствует.

Конструкция включает чугунный корпус с фланцевым подключением и подходит для эксплуатации в инженерных системах отвода загрязненной воды. Такие характеристики делают насос подходящим для стационарной установки, где требуется перекачка сточных вод без измельчения включений. Артикул производителя 100WQ80-25-11AC(I) указывает на конкретную модификацию в линейке CNP 100WQ80, сочетающую параметры напора, расхода, диаметра подключения и электрической части, важные для стационарного погружного применения.

Ключевые особенности 100WQ80-25-11AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 100WQ80.
- **Артикул производителя:** 100WQ80-25-11AC(I).
- **Мощность:** 11 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 100.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Производительность:** До 80 м³/ч.
- **Напор:** До 25 м.
- **Максимальный размер включений:** 25 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и объектах, где требуется перекачка бытовых и производственных сточных вод. Погружное исполнение подходит для стационарной установки в перекачиваемой среде, фланцевое подключение упрощает монтаж в инженерных системах с DN 100. Модель применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, на промышленных и муниципальных объектах, в автономных и ливневых системах канализации, а также в дренажных и аварийных схемах отвода загрязненной воды. Насос рассчитан на работу со сточными массами, содержащими включения до 25 мм, при температуре жидкости не выше 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 100WQ80-25-11AC(I) 11 кВт 3x380 В, чугун, DN 100, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	80
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	25
Максимальный напор H_{max} , м	25
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	11
Напряжение, В	380
Масса, кг	156
Материал корпуса	Чугун
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ80
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ80
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	100WQ80-25-11AC(I)
Артикул производителя	100WQ80-25-11AC(I)
Артикул	930069080
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 100WQ80-25-11AC(I) 11 кВт 3х380 В, чугун, DN 100, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>