

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380
В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта
(CNP 80WQ36-10-2.2AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ36-10-2.2AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта

Канализационный насос CNP 80WQ36-10-2.2AC(I) предназначен для работы в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 80WQ36 выполнена в погружном исполнении для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков. Фланцевое подключение DN 80 с чугунным корпусом обеспечивает совместимость с трубопроводными системами и долговечность при эксплуатации в составе стационарных инженерных узлов.

Оснащен автоматической трубной муфтой, что упрощает монтаж в составе погружной станции. Работает от сети 3x380 В с мощностью 2,2 кВт. Развивает напор до 10 м и производительность 36 м³/ч при глубине погружения до 5 м. Допускает работу со скоростью до 40 °С и твердыми включениями размером до 50 мм. Электрокабель длиной 9 м, масса 76 кг.

Модель подходит для объектов, где требуется надежное перекачивание стоков с крупными включениями и удобный монтаж благодаря встроенной трубной муфте. Конструкция сочетает стабильные рабочие параметры, чугунный корпус и совместимость с стандартным размером присоединения DN 80.

Ключевые особенности 80WQ36-10-2.2AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 80WQ36.
- **Артикул производителя:** 80WQ36-10-2.2AC(I).
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 80.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Производительность:** До 36 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер твердых включений:** До 50 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Автоматическая трубная муфта:** Есть.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 76 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания загрязненных стоков с крупными твердыми включениями. Погружное исполнение позволяет разместить оборудование в рабочей среде, а автоматическая трубная муфта упрощает интеграцию в стационарную систему.

Модель рассчитана на температуры до 40 °С при включениях до 50 мм. Фланцевое подключение DN 80 облегчает согласование с совместимой трубопроводной линией. Электрокабель 9 м и глубина погружения до 5 м удобны для подземных и резервуарных узлов, где требуется компактное размещение оборудования с надежной подачей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I) 2,2 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта

Максимальный размер включений/твердых частиц	50
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	36
Максимальный напор H_{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	76
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ36
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ36
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ36-10-2.2AC(I)
Артикул	930069100
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ36-10-2.2AC(I) 2,2 кВт 3х380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>