

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ36-16-4AC(I) 4 кВт 3x380 В,
чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта
(CNP 80WQ36-16-4AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ36-16-4AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ36-16-4AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ36-16-4AC(I) 4 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта

Канализационный насос CNP 80WQ36-16-4AC(I) предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Это погружная модель серии 80WQ36 для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков. Фланцевое подключение DN 80 и чугунный корпус обеспечивают совместимость с трубопроводными узлами соответствующего типоразмера и надежность в составе стационарных инженерных систем.

Оснащен автоматической трубной муфтой, удобна для монтажа и обслуживания в погружной станции. Мощность электродвигателя 4 кВт, питание 3x380 В. Развивает напор до 16 м и производительность 36 м³/ч при глубине погружения до 5 м. Допускает работу со средой температурой до 40 °С и твердыми включениями размером до 35 мм. Электрокабель длиной 9 м, масса 87 кг.

Модель подходит для объектов, где требуется энергичное перекачивание канализационных стоков с устойчивыми параметрами подачи. Конструкция сочетает чугунный корпус, стандартное фланцевое присоединение DN 80 и возможность работы с умеренно крупными включениями в потоке.

Ключевые особенности 80WQ36-16-4AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 80WQ36.
- **Артикул производителя:** 80WQ36-16-4AC(I).
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 80.
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 16 м.
- **Производительность:** До 36 м³/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер твердых включений:** До 35 мм.
- **Кабель:** 9 м.
- **Автоматическая трубная муфта:** Есть.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Масса:** 87 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и канализационных насосных станциях для перекачивания загрязненных стоков с твердыми включениями. Погружное исполнение позволяет разместить оборудование непосредственно в рабочей среде, а автоматическая трубная муфта упрощает интеграцию в стационарную систему.

Модель рассчитана на бытовые и производственные канализационные стоки при температуре до 40 °С. Возможность пропуска включений до 35 мм делает насос подходящим для сред с умеренно крупными фракциями. Фланцевое подключение DN 80 помогает согласовать его с совместимой трубопроводной линией.

Электрокабель 9 м, глубина погружения до 5 м и масса 87 кг рассчитаны на применение в подземных и резервуарных системах, где требуется устойчивое перекачивание и компактное размещение оборудования в составе погружной станции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ36-16-4AC(I) 4 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта

Максимальный размер включений/твердых частиц	35
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	36
Максимальный напор H_{max} , м	16
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	87
Материал корпуса	Чугун
Ду	80
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ36
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	80WQ36
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	80WQ36-16-4AC(I)
Артикул	930069102
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ36-16-4AC(I) 4 кВт 3х380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, автоматическая трубная муфта



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>