

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I) 22 кВт 3x380
В, чугун, DN 100, кабель 9 м
(CNP 100WQ100-39-22AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 100WQ100-39-22AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 100WQ100-39-22AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, DN 100, кабель 9 м

Погружной канализационный насос CNP 100WQ100-39-22AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков, загрязненной воды и других неагрессивных жидкостей с твердыми и волокнистыми включениями. Модель серии 100WQ100 рассчитана на стационарную установку в составе канализационных и дренажных систем, включая насосные станции и объекты водоотведения. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж на направляющих трубах и обеспечивает удобное опускание и подъем насоса при обслуживании.

Конструкция спроектирована для работы в погруженном положении. Корпус и рабочее колесо из чугуна, вал из нержавеющей стали обеспечивают надежность при перекачивании загрязненных сточных вод. Трехфазный электродвигатель мощностью 22 кВт питается от сети 3x380 В. Кабель длиной 9 м позволяет гибко выбирать место установки. Номинальная производительность 100 м³/ч при напоре 39 м предназначена для объектов с максимальными требованиями к напору.

Рабочая среда — стоки канализационные бытовые и производственные; допустимый размер твердых включений до 35 мм; температура жидкости от +1 до +40 °С; максимальная глубина погружения до 20 м. Для защиты узлов применено двойное торцевое уплотнение в масляной камере (карбид кремния/карбид вольфрама), встроенная термозащита, класс защиты IP68 и класс изоляции F. Режущий механизм отсутствует; поплавковый выключатель не предусмотрен. Режим работы S1 продолжительный позволяет установку на длительную эксплуатацию.

Ключевые особенности CNP 100WQ100-39-22AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Модель и серия:** 100WQ100, 100WQ100-39-22AC(I).
- **Питание:** 3x380 В, 50 Гц.
- **Мощность:** 22 кВт.
- **Напор и производительность:** Номинальный напор 39 м, номинальная производительность 100 м³/ч.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 100.
- **Материалы:** Корпус и рабочее колесо из чугуна, вал из нержавеющей стали.
- **Защита:** IP68, класс изоляции F, встроенная термозащита.
- **Особенности конструкции:** Автоматическая трубная муфта, двойное торцевое уплотнение, кабель 9 м.
- **Рабочие ограничения:** Температура жидкости от +1 до +40 °С, размер твердых частиц до 35 мм, глубина погружения до 20 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах бытовой и производственной канализации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в насосных станциях, на промышленных площадках и в муниципальной инфраструктуре. Подходит для перекачивания сточных вод, загрязненной воды, дождевых стоков и других неагрессивных жидкостей с твердыми включениями в пределах допустимого размера.

Модель востребована на объектах с максимальными требованиями к напору при стационарной установке с фланцевым подключением DN 100 и работой в погруженном режиме. Автоматическая трубная муфта облегчает монтаж и техническое обслуживание. Чугунное исполнение корпуса и рабочего колеса обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях водоотведения, включая системы автономной и ливневой канализации, перекачку стоков в городские сети и применение на коммунальных объектах, где нужны стабильные параметры напора 39 м, производительности и допустимой температуры жидкости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, DN 100, кабель 9 м

Напряжение питания	380±10%, В
Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	22
Мощность двигателя P2	15000, Вт
Двигатель	Трехфазный
Размер присоединения	DN100 фланец
Ду	100
Тип присоединения	Фланцевое
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь
Масса, кг	338
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Температура жидкости	+1...+40°C
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	20 м
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ100
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	100WQ100
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	35
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	100
Максимальный напор H_{max} , м	39
Длина электрокабеля	9 м
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Страна производства	КНР
Артикул производителя	100WQ100-39-22AC(I)
Артикул	930069114
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, DN 100, кабель 9 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>