

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 150WQ150-24-18.5AC(I) 18,5 кВт  
3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150,  
кабель 9 м, до 40 °С  
(CNP 150WQ150-24-18.5ACI)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 150WQ150-24-18.5ACI

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 150WQ150-24-18.5ACI

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 150WQ150-24-18.5AC(I) 18,5 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, до 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 150WQ150-24-18.5AC(I) рассчитан на перекачивание бытовых и производственных сточных вод с фекалиями, твердыми и волокнистыми включениями. Модель серии 150WQ150 предназначена для стационарной работы в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях. Конструкция представляет вертикальный центробежный агрегат с автоматической трубной муфтой для подключения к трубопроводу DN 150.

Корпус и рабочее колесо выполнены из чугуна, вал - из нержавеющей стали. При питании от трехфазной сети 3х380 В мощность электродвигателя составляет 18,5 кВт. Максимальный напор достигает 24 м при расходе до 150 м<sup>3</sup>/ч, допустимый размер включений - 45 мм. Электрокабель длиной 9 м обеспечивает гибкое размещение агрегата, температурный диапазон рабочей среды - от +1 до +40 °С. Насос предназначен для перекачивания стоков с фекалиями без режущего механизма.

Конструкция с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж в стационарных системах. Охлаждение двигателя осуществляется циркулирующей жидкостью при длительной эксплуатации в погруженном положении. Насос подходит для бытовых и производственных канализационных стоков, дождевой и дренажной воды, других неагрессивных жидкостей с включениями в пределах допуска. Наивысший напор в серии позволяет применять его при необходимости подачи на наибольшую высоту или расстояние.

### **Ключевые особенности CNP 150WQ150-24-18.5AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 150WQ150.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 18,5 кВт.
- **Питание:** 3х380 В, трехфазное.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 150.
- **Максимальный напор:** 24 м.
- **Максимальный расход:** 150 м<sup>3</sup>/ч.
- **Максимальный размер включений:** 45 мм.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** +1...+40 °С.
- **Класс защиты:** IP68.
- **Класс изоляции:** F.
- **Режим работы:** S1 продолжительный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях и в схемах перекачивания сточных вод. Подходит для бытовых и производственных канализационных стоков, дождевой воды, дренажных потоков и загрязненных жидкостей с твердыми включениями до 45 мм. Используется в жилищно-коммунальном хозяйстве, на промышленных объектах, муниципальных сооружениях, в автономной и ливневой канализации, для перекачивания воды из колодцев, прудов и котлованов. Максимальная глубина погружения - 20 м. Модель предусмотрена для длительной эксплуатации с допустимой температурой жидкости от +1 до +40 °С. Не рекомендуется использовать для агрессивных жидкостей, углеводородов и включений, превышающих допустимый размер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 150WQ150-24-18.5AC(I) 18,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, до 40 °С

Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Двигатель	Трехфазный
Возможность перекачивания жидкости с фекалиями	Да
Режим работы	S1 продолжительный
Максимальный напор Hmax, м	24
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	150
Максимальный размер включений/твердых частиц	45
Режущий механизм	Нет
Максимальная производительность	270 м³/ч
Термозащита	Встроенная
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	150
Размер присоединения	DN150 фланец
Материал корпуса	Чугун

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь
Масса, кг	330
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5
Температура жидкости	+1...+40 °C
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	20 м
Гарантия производителя	24 мес.
Класс изоляции	F
Страна производства	КНР
Класс защиты	IP68
Страна бренда	Китай
Серия	150WQ150
Назначение	Водоотведение, КНС
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Модель	Насос канализационный CNP 100WQ150
Производитель	CNP
Артикул	930069123
Артикул производителя	150WQ150-24-18.5AC(I)
УРС	CNP 150WQ150-24-18.5AC(I)
Длина электрокабеля	9 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 150WQ150-24-18.5AC(I) 18,5 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, до 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>