

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 150WQ250-14-18.5AC(I) 18,5 кВт  
3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150,  
кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 150WQ250-14-18.5ACI)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 150WQ250-14-18.5ACI

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 150WQ250-14-18.5ACI

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 150WQ250-14-18.5AC(I) 18,5 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 150WQ250-14-18.5AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных станциях повышенной производительности. Модель серии 150WQ250 выполнена с фланцевым присоединением DN 150 и оснащена автоматической трубной муфтой для быстрого монтажа на направляющих трубах. Эта конструкция особенно удобна при работе в приемных колодцах и резервуарах, где требуется периодическое извлечение для обслуживания.

Насос справляется с загрязненными жидкостями, содержащими фекалии, твердые и волокнистые включения размером до 45 мм. Электродвигатель мощностью 18,5 кВт работает от трехфазной сети 3х380 В, обеспечивая подачу до 250 м<sup>3</sup>/ч при максимальном напоре 14 м. Допустимая температура рабочей среды - до 40 °С. Корпус и рабочее колесо изготовлены из чугуна, что обеспечивает долговечность в загрязненной среде. Электрокабель длиной 9 м поставляется в комплекте. Класс защиты IP68 и класс изоляции F гарантируют надежное функционирование при полном погружении.

Встроенная термозащита и режим работы S1 (продолжительный) позволяют эксплуатировать насос в составе систем с длительными циклами. Отсутствие режущего механизма обеспечивает простоту конструкции и подходит для работы с крупными включениями без их измельчения. Максимальная глубина погружения 5 м соответствует типовым условиям установки в муниципальных и промышленных объектах водоотведения.

### **Ключевые особенности CNP 150WQ250-14-18.5AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 18,5 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Производительность:** До 250 м<sup>3</sup>/ч.
- **Напор:** До 14 м.
- **Диаметр присоединения:** DN 150.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки.
- **Размер включений:** До 45 мм.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Защита:** IP68.
- **Изоляция:** Класс F.
- **Режим работы:** S1, продолжительный.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах водоотведения и канализационных станциях для откачивания загрязненных сточных вод с твердыми и волокнистыми включениями. Фланцевое подключение DN 150 и высокая производительность (до 250 м<sup>3</sup>/ч) делают его пригодным для стационарного монтажа в колодцах, приемных резервуарах и погружных установках жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов и муниципальных сетей.

Возможность перекачивания жидкостей с температурой до 40 °С и включениями размером до 45 мм, а также большой напор (14 м) позволяют использовать насос в системах с более высокими требованиями к подаче и преодолению сопротивления трубопроводов. Отсутствие режущего механизма обеспечивает универсальность при работе с различными типами загрязненных сточных вод.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 150WQ250-14-18.5AC(I) 18,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	45
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	250
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	14
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	330
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ250
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	150WQ250
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ250-14-18.5AC(I)
Артикул	930069125
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 150WQ250-14-18.5AC(I) 18,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>