

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I) 22 кВт 3x380
В, чугун, с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м,
40 °С
(CNP 150WQ180-25-22AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ180-25-22AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ180-25-22AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 150WQ180-25-22AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель из серии 150WQ180 выполнена в погружном исполнении с автоматической трубной муфтой и фланцевым присоединением DN 150. Конструкция подходит для стационарных схем отвода сточных вод с размещением оборудования в перекачиваемой среде.

Оснащен электродвигателем мощностью 22 кВт, питается от сети 3x380 В. Максимальный напор 25 м, расход до 180 м³/ч, допустимый размер включений - до 65 мм. Рабочая температура среды до 40 °С, приемлемая глубина погружения до 5 м, кабель длиной 9 м. Чугунный корпус обеспечивает эксплуатацию при контакте с загрязненной жидкостью. Режущий механизм не предусмотрен.

Артикул производителя 150WQ180-25-22AC(I) отражает рабочие параметры насоса. Оборудование используют в инженерных системах, требующих совместимости с DN 150 и стабильной подачи сточных вод.

Ключевые особенности CNP 150WQ180-25-22AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 150WQ180.
- **Мощность:** 22 кВт.
- **Напряжение:** 3x380 В.
- **Напор:** До 25 м.
- **Производительность:** До 180 м³/ч.
- **Максимальный размер включений:** До 65 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 150.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Режущий механизм:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отвода бытовых и производственных стоков, канализационных насосных станциях и стационарных инженерных сетях с подключением DN 150. Рассчитан на работу с загрязненной средой и включениями до 65 мм, подходит для коммунальных и промышленных контуров водоотведения. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в перекачиваемой среде, автоматическая трубная муфта упрощает монтаж. Мощность 22 кВт, питание 3х380 В, напор до 25 м и расход до 180 м³/ч обеспечивают стабильную подачу сточных вод при температуре среды до 40 °С в коммунальных и промышленных системах водоотведения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	65
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	180
Максимальный напор Hmax, м	25
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	358
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I)
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	150WQ180
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ180-25-22AC(I)
Артикул	930069128
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 150WQ180-25-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, с автоматической трубной муфтой DN 150, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>