

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I) 22 кВт 3x380
В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 150WQ200-22-22AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 150WQ200-22-22AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 150WQ200-22-22AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и на канализационных насосных станциях. Модель серии 150WQ200 выполнена в чугунном корпусе для работы в составе стационарных инженерных систем с фланцевым подключением и погружной установкой в рабочую среду. Насос рассчитан на эксплуатацию при температуре до 40 °С, максимальная глубина погружения составляет 5 м. От трёхфазной сети 3x380 В работает электродвигатель мощностью 22 кВт. Электрокабель длиной 9 м позволяет удобно расположить управляющее оборудование. Максимальный размер твёрдых включений — 60 мм, что обеспечивает надёжную работу при перекачивании стоков с крупными частицами без режущего механизма.

Насос развивает напор до 22 м при расходе до 200 м³/ч, обеспечивая высокую производительность при повышенном гидравлическом сопротивлении. Ду 150 и фланцевое присоединение упрощают интеграцию в трубопроводные линии соответствующего диаметра. Чугунный корпус и погружное исполнение делают модель уместной для применения в канализационных сетях, где важны устойчивость к рабочей среде и корректная работа с бытовыми и производственными стоками. Маркировка 150WQ200-22-22AC(I) отражает серию, рабочий напор, мощность и вариант исполнения этой модели CNP.

Ключевые особенности CNP 150WQ200-22-22AC(I)

- **Тип:** Канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 150WQ200.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Напряжение питания:** 3x380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 22 кВт.
- **Максимальный напор:** 22 м.
- **Максимальный расход:** 200 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 150.
- **Тип присоединения:** Фланцевое.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 60 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях и в инженерных сетях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Он подходит для работы с загрязнённой средой, содержащей крупные твёрдые включения, при соблюдении параметров по температуре, глубине погружения и диаметру подключения. Модель устанавливают в составе стационарных систем с фланцевым подключением и погружным размещением. Питание от сети 3х380 В и кабель длиной 9 м позволяют применять насос в типовых коммунальных и промышленных схемах перекачки сточных вод.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход	200 м³/ч
Максимальный размер включений	60 мм
Максимальный напор	22 м
Режущий механизм	Нет
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	22 кВт
Напряжение	380 В
Масса	358 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 150WQ200; 150WQ200-22-22AC(I)
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	150WQ200
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	150WQ200-22-22AC(I)
Артикул	930069129
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 150WQ200-22-22AC(I) 22 кВт 3x380 В, чугун, DN 150, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>