

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 200WQ270-14-15AC(I) 15 кВт 3x380
В, чугун, DN 200, кабель 9 м, до 40 °С
(CNP 200WQ270-14-15AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 200WQ270-14-15AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 200WQ270-14-15AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 200WQ270-14-15AC(I) 15 кВт 3х380 В, чугун, DN 200, кабель 9 м, до 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 200WQ270-14-15AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 200WQ270 выполнена в фланцевом исполнении DN 200 с чугунным корпусом и рабочим колесом, валом из нержавеющей стали. Оснащена автоматической трубной муфтой для стационарной работы со сточными массами в составе инженерных систем, с присоединением к дренажной системе диаметром 200 мм.

Электродвигатель мощностью 15 кВт работает при питании 3х380 В. Максимальный напор 14 м, расход 270 м³/ч, допустимый размер включений до 35 мм. Рабочая температура среды до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м, максимальная глубина погружения 5 м. Двигатель трехфазный с встроенной термозащитой и защитой IP68. Режущий механизм отсутствует.

Насос рассчитан на канализационные стоки бытового и производственного происхождения, включая жидкости с фекалиями, но не предназначен для агрессивных и углеводородных сред. Для стабильной эксплуатации необходимо соблюдать допустимую температуру среды и поддерживать уровень жидкости вокруг корпуса двигателя.

Ключевые особенности CNP 200WQ270-14-15AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 200WQ270.
- **Мощность:** 15 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Максимальный напор:** 14 м.
- **Максимальный расход:** 270 м³/ч.
- **Максимальный размер включений:** 35 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 200.
- **Кабель:** 9 м.
- **Защита двигателя:** IP68.
- **Режим работы:** Трехфазный, продолжительный.

Применение

Насос применяется в системах водоотведения, канализационных насосных станциях, автономной и городской канализации, на объектах ЖКХ, промышленных предприятиях и муниципальной инфраструктуры. Используется для перекачивания загрязненных жидкостей с включениями в пределах допустимых параметров, отвода дождевых и сточных вод, дренажа инженерных сооружений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Предназначен для стационарных погружных установок с автоматическим соединением трубной муфты и подключением к дренажным системам большого диаметра. Рабочая среда - канализационные стоки бытового и производственного происхождения при температуре жидкости не выше 40 °С и глубине погружения до 5 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 200WQ270-14-15AC(I) 15 кВт 3x380 В, чугун, DN 200, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	35
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q _{max} , м.куб./ч	270
Максимальный напор H _{max} , м	14
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение, В	380
Масса, кг	300
Материал корпуса	Чугун
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 200WQ270
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	200WQ270
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	200WQ270-14-15AC(I)
Артикул	930069141
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 200WQ270-14-15AC(I) 15 кВт 3x380 В, чугун, DN 200, кабель 9 м, до 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>