

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I) 0,37 кВт
3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и
режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I) 0,37 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Канализационный насос CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I) — погружное оборудование для водоотведения в составе канализационных насосных станций. Предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод с включениями размером до 15 мм. Оснащен режущим механизмом для измельчения волокнистых и более крупных примесей, что расширяет область применения. Чугунный корпус обеспечивает надежность при контакте со сточными водами, фланцевое подключение DN 40 упрощает монтаж в совместимую трубопроводную систему. Автоматическая трубная муфта удобна для установки в инженерных системах, где требуется простой и быстрый монтаж.

Технические характеристики: электродвигатель мощностью 0,37 кВт при питании 3x380 В, максимальный напор 5 м, производительность до 9 м³/ч, глубина погружения до 5 м, температура рабочей среды до 40 °С, длина кабеля 9 м, масса 26 кг. Компактная конструкция позволяет применять насос в системах с умеренными требованиями к напору при достаточной производительности.

Модель применяется в канализационных и дренажных системах хозяйственно-бытового и производственного назначения — в приемных резервуарах, колодцах, напорных линиях отвода жидкости. Режущий механизм особенно полезен при обработке стоков с туалетной бумагой, волокнистыми материалами и другими твердыми включениями.

Ключевые особенности 40WQ9-5-0.37ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Питание:** 3x380 В, мощность 0,37 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Максимальный напор 5 м, максимальный расход 9 м³/ч.
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40.
- **Конструкция:** Чугунный корпус, автоматическая трубная муфта, режущий механизм.
- **Рабочие параметры:** Температура среды до 40 °С, глубина погружения до 5 м, включения до 15 мм.
- **Кабель:** 9 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I) используется в канализационных и дренажных системах для перекачивания и измельчения загрязненных стоков. Подходит для хозяйственно-бытовых и производственных применений, применяется в канализационных насосных станциях и напорных линиях отвода жидкости. Режущий механизм обеспечивает обработку волокнистых включений и туалетной бумаги, что особенно важно в системах с переменным составом стоков. Погружное исполнение удобно для установки в приемные резервуары и колодцы, фланцевое подключение облегчает интеграцию в трубопроводную схему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I) 0,37 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q _{max}	9 м³/ч
Максимальный размер включений	15 мм
Режущий механизм	Есть
Максимальный напор N _{max}	5 м
Максимальная температура рабочей среды	40 °С
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	0,37 кВт
Напряжение	380 В
Масса	26 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ9
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ9
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ9-5-0.37ACW(I)
Артикул	930069200
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 40WQ9-5-0.37ACW(I) 0,37 кВт 3x380 В
чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40,
кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>