

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт  
3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и  
режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и КНС. Исполнение из чугуна обеспечивает устойчивость к загрязненной среде, конструкция допускает работу с включениями до 15 мм. Фланцевое присоединение DN 40 и трёхфазный электродвигатель 0,55 кВт (3х380 В) позволяют использовать насос в типовых инженерных сетях. Автоматическая трубная муфта облегчает монтаж, режущий механизм измельчает крупные частицы перед подачей в трубопровод.

Насос развивает напор до 7 м при производительности 10 м<sup>3</sup>/ч и может работать на глубине до 5 м. Кабель длиной 9 м обеспечивает гибкость при подключении без дополнительных наращиваний. Максимальная температура рабочей среды — 40 °С, что соответствует требованиям типовых канализационных и дренажных систем.

Применяется в канализационных насосных станциях, локальных системах водоотведения и других инженерных узлах, где необходимо надёжное перекачивание загрязнённых стоков с твёрдыми включениями.

### **Ключевые особенности CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 40WQ10.
- **Мощность:** 0,55 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Напор:** До 7 м.
- **Производительность:** До 10 м<sup>3</sup>/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 40.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 15 мм.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в канализационных насосных станциях, системах бытового и производственного водоотведения, а также в инженерных сетях для перекачивания загрязненных стоков с твёрдыми частицами. Фланцевое подключение DN 40 и режущий механизм делают его функциональным решением для узлов с требованием к измельчению содержимого потока. Погружное исполнение и 9-метровый кабель позволяют удобно интегрировать оборудование в готовую схему без дополнительных наращиваний.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	380
Масса, кг	30
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ10
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I)
Артикул производителя	40WQ10-7-0.55ACW(I)
Артикул	930069201
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 40WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>