

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I) 0,75 кВт
3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и
режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I) 0,75 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и КНС. Чугунный корпус обеспечивает надёжность в условиях постоянного контакта с загрязненной средой, конструкция допускает работу с включениями до 15 мм. Фланцевое присоединение DN 40 и электродвигатель 0,75 кВт (3х380 В) дают большую производительность по сравнению с маломощными аналогами. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж, встроенный режущий механизм измельчает крупные частицы.

Насос развивает напор до 10 м при расходе 10 м³/ч, что позволяет работать на глубине до 5 м и на значительных расстояниях по трубопроводу. Кабель 9 м облегчает подключение в типовых инсталляциях. Температурный диапазон рабочей среды до 40 °С соответствует стандартным требованиям канализационной практики.

Подходит для канализационных насосных станций, локальных систем водоотведения и инженерных узлов, где требуется надёжное оборудование для перекачивания загрязнённых стоков с твёрдыми включениями.

Ключевые особенности CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 40WQ10.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Производительность:** До 10 м³/ч.
- **Диаметр присоединения:** DN 40.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Размер включений:** До 15 мм.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в канализационных насосных станциях, системах бытового и производственного водоотведения и инженерных сетях для перекачивания загрязненных стоков. Режущий механизм подготавливает среду к дальнейшему перемещению по напорной линии, что особенно полезно при наличии волокнистых и крупнозернистых включений. Погружное исполнение, фланцевое подключение и 9-метровый кабель обеспечивают гибкость при интеграции в готовые системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I) 0,75 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Максимальный напор H_{max} , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Масса, кг	33
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ10
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	40WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
УРС	CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I)
Артикул производителя	40WQ10-10-0.75ACW(I)
Артикул	930069202
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 40WQ10-10-0.75ACW(I) 0,75 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом DN 40, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>