

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт
3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, режущий механизм, напор 15
М
(CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, режущий механизм, напор 15 м

Насос канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) — это погружной фекальный насос серии 40WQ12, предназначенный для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях (КНС). Модель имеет фланцевое присоединение DN 40, чугунный корпус и рассчитана на трёхфазное питание 3x380 В с мощностью 1,5 кВт. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобное подключение к объекту без необходимости в дополнительном наращивании в типовых сценариях установки.

Отличительная особенность этой модификации — встроенный режущий механизм для измельчения волокнистых загрязнений и посторонних предметов до перекачивания. Максимальный напор составляет 15 м, расход до 12 м³/ч, глубина погружения до 5 м. Допустимая температура рабочей среды не превышает 40 °С, максимальный размер включений — 18 мм. Чугунный корпус и погружная конструкция обеспечивают надёжность при работе в тяжёлых условиях эксплуатации в составе инженерных систем водоотведения, где требуется дополнительная защита от засорения.

Ключевые особенности CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Питание:** 3x380 В, мощность 1,5 кВт
- **Напор:** До 15 м, расход до 12 м³/ч
- **Присоединение:** Фланцевое DN 40
- **Кабель:** 9 м
- **Эксплуатация:** Температура среды до 40 °С, глубина погружения до 5 м, частицы до 18 мм
- **Режущий механизм:** Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) применяется в системах отведения бытовых и производственных канализационных стоков, в приёмных камерах, колодцах и канализационных насосных станциях. Наличие режущего механизма позволяет использовать насос в условиях повышенного содержания волокнистых включений, предотвращая засорение и обеспечивая надёжную работу оборудования. Используется для стационарной установки в инженерных системах с фланцевым подключением, где требуется защита от засорения при работе с загрязнённой средой в пределах допустимой температуры, глубины погружения и размера включений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, режущий механизм, напор 15 м

Максимальный размер включений/твердых частиц	18
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	12
Максимальный напор H_{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	45
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ12; 40WQ12-15-1.5ACW(I)
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ12
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ12-15-1.5ACW(I)
Артикул	930069203
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 40, кабель 9 м, режущий механизм, напор 15 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>