

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт
3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и
режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С
(CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт 3х380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Погружной канализационный насос CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I) предназначен для водоотведения и работы в канализационных насосных станциях. Модель серии 50WQ10 рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков. Конструкция с фланцевым присоединением DN 50 и автоматической трубной муфтой делает изделие подходящим для стационарной установки в системах отвода сточных вод. Электродвигатель мощностью 0,55 кВт работает от трехфазной сети 3х380 В. Кабель длиной 9 м облегчает подключение в колодцах и резервуарах. Максимальная температура рабочей среды — 40 °С.

Насос обеспечивает напор до 7 м и расход до 10 м³/ч. Допустимая глубина погружения составляет 5 м, размер твердых включений — до 15 мм. Режущий механизм помогает работать с загрязненной средой, содержащей волокнистые примеси и частицы. Чугунный корпус предназначен для перекачивания загрязненных стоков с предварительным измельчением включений. Масса изделия — 32 кг.

Ключевые особенности CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции.
- **Серия:** 50WQ10, артикул производителя 50WQ10-7-0.55ACW(I).
- **Питание:** 3х380 В, 0,55 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Напор 7 м, расход 10 м³/ч.
- **Монтаж:** Фланцевое присоединение DN 50, автоматическая трубная муфта.
- **Эксплуатация:** Погружение до 5 м, рабочая среда до 40 °С.
- **Конструкция:** Чугунный корпус с режущим механизмом.
- **Кабель:** 9 м.
- **Масса:** 32 кг.
- **Твердые включения:** До 15 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения, на объектах канализации и в насосных станциях для перекачивания бытовых и производственных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочей среде, а фланцевое подключение упрощает интеграцию в стационарные трубопроводные линии. Модель подходит для инженерных систем со стоками, содержащими включения до 15 мм. Режущий механизм делает решение оптимальным для объектов, где требуется предварительное измельчение волокнистых примесей и частиц перед перекачиванием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Есть
Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Максимальный напор H_{max} , м	7
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	380
Масса, кг	32
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ10
Тип	Погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Назначение	Водоотведение, КНС
Серия	50WQ10
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
УРС	CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I)
Артикул производителя	50WQ10-7-0.55ACW(I)
Артикул	930069210
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ10-7-0.55ACW(I) 0,55 кВт 3x380 В, чугунный, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом, DN 50, кабель 9 м, до 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>